



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CAP-2016-23_3

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

Dispersiniai dažai mediniams paviršiams ir medinėms konstrukcijoms

2. Tipas, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį

AquaPalace

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija

Dispersiniai dažai tikslų ir netikslų matmenų medinėms konstrukcijoms;

Apsauga nuo dumblių bei grybelių vesimosi.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją

Netikslų matmenų medinių paviršių apipavidalinimui ir apsaugai;

Tikslų matmenų medinėms konstrukcijoms;

Stogvamzdžiams bei stogloviams iš kietojo PVC ir cinkuotos skardos.

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Gamybos vieta DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Vokietija

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, Vilnius

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos

Sistema 2+

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: (notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita):-

Paskirtoji sertifikavimo įstaiga VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras 2022 12 06 išdavė

Gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. SPSC-9608.

9. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos vertinimo dokumento numeris): **netaikoma**

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Pagal
Apsauga nuo lietaus (vandens sugerties klasė W3)	$w < 0,10 \text{ [kg/(m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}) \text{ (maž.)}$	DIN EN 1062-1
Mechaninis atsparumas (1 šlapio trynimo klasė)	$< 5\mu\text{m po 200 šveitimo ciklų}$	DIN EN 13 300
Difuzijos koeficientas (klasė V ₂)	s_d dydis: $\geq 0,14 \text{ m} - \leq 1,4 \text{ (vid.)}$,	DIN EN 1062-1

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

2022 12 06

Vilnius

Šis raštas buvo sukurtas automatiškai ir galioja be parašo.