



Vertimas iš vokiečių kalbos

Eksploatacinių savybių deklaracija

produktui
Capatect ArmaReno 700

Nr.: CC_20_003_0257

Paskirtis

**Gamykloje paruoštas vidaus/ išorės tinko skiedinys
sienoms, kolonoms, luboms ir pertvaroms (CS III)**

Gamintojas

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer g. 50, 64372 Ober-Ramstadt

Eksploatacinių savybių patvarumo patikrinimas ir įvertinimas pagal V priedą

**Sistema 3 (reakcija į gaisrą)/
sistema 4 (kitos pagrindinės savybės)**

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga

MPA Stuttgart / Nr. 0672

atliko bandymą dėl gaisrinės laikysenos pagal sistemą 3 ir nustatė:

A2-s1, d0

Darnioji techninė specifikacija

EN 998-1:2016

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Reakcija į gaisrą	A 2- s1, d 0
Vandens įgertis	W _{c2}
Vandens garų pralaidumas μ	$\mu \leq 25$
Sukimbamasis stipris	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - lūžio modelis A, B arba C
Šiluminis laidumas	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, P=90%
Ilgalaikiškumas	NPD
Pavojingos medžiagos	NPD

Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos pagal ES Nr. 305/2011 reglamentą išdavimą atsakingas-
šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojas arba gamintojo vardu pasirašo:
i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik
(Vardas ir pareigos)

Ober-Ramstadt, 2020 11 03