



Vertimas iš vokiečių kalbos

Eksploatacinių savybių deklaracija

Produkto pavadinimas
Capatect-Modellier- und Spachtelputz 134

Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr.
CC_18_002_0276

Paskirtis
**Gamykloje paruoštas vidaus/ išorės tinko skiedinys sienoms,
kolonoms, luboms ir pertvaroms**

Gamintojas
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Eksploatacinių savybių patvarumo patikrinimas ir įvertinimas
**Sistema 3 (reakcija į gaisrą)/
sistema 4 (kitos pagrindinės savybės)**

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga
MPA Stuttgart / Nr. 0672
atliko bandymą dėl gaisrinės laikysenos pagal sistemą 3 ir nustatė:
A2-s1, d0

Darnioji techninė specifikacija
EN 998-1:2016
Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Reakcija į gaisrą	A 2- s 1, d 0
Stipris gniuždant	CS II
Vandens įgertis	W _c 0
Vandens garų pralaidumas μ	≤ 20
Sukimbamasis stipris	≥ 0,08 N/mm ²
Šiluminis laidumas	≤ 0,18 W/(m·K), P=50% ≤ 0,20 W/(m·K), P=90%
Ilgalaikiškumas	NPD
Pavojingos medžiagos	NPD

Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.
Už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos pagal ES Nr. 305/2011 reglamentą išdavimą atsakingas-
šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojas arba gamintojo vardu pasirašo:
i.V. Hardy Rüdiger, Leiter Zentrale Bautechnik
(Vardas ir pareigos)

Ober-Ramstadt, 2018 04 19