



# „Caparol“ vidaus ir išorės gruntai



# Skaidrūs, vandeniu skiedžiami gruntai

## OptiGrund E.L.F.



**Giliai įsiskverbiantis, smulkios dispersijos gruntas.**

- Vidui ir išorei.
- Hidrofobinis.
- Sutvirtinantis ir išlyginantis.
- „SilaCryl®“ pagrindu.
- Sąnaudos: ~ 150–200 ml/m<sup>2</sup>.

10 l; 2,5 l

## Sylitol 111 Konzentrat



**Gruntavimo ir skiedimo priemonė silikatų pagrindu „Sylitol“ dažams ir tinkams.**

- Vidui ir išorei.
- Sutvirtinantis ir išlyginantis.
- Silikatinis skiediklis „SI-Fassadenfinish 130“ ir „Sylitol“ gaminiams.
- Skiedžiamas vandeniu santykiu 2:1.
- Sąnaudos: ~ 100–350 ml/m<sup>2</sup>.

10 l; 2,5 l

## CapaSol LF Konzentrat



**Labai koncentruotas, be pigmentų universalus gruntas.**

- Vidui ir išorei.
- Skiedžiamas vandeniu santykiu 1:5.
- Išlyginantis.
- Sutvirtinantis.
- Sąnaudos: ~ 50–200 ml/m<sup>2</sup>.

10 l; 2,5 l

## CapaSol LF



**Silpno kvapo gruntavimo priemonė akrilo pagrindu.**

- Vidui ir išorei.
- Paruošta dengti.
- Išlyginanti.
- Sutvirtinanti.
- Sąnaudos: ~ 150–200 ml/m<sup>2</sup>.

25 l; 10 l

# Skaidrus, vandeniui skiedžiamas gruntas

## AmphiSilan Tiefgrund LF



### Gruntas porėtiems, sugeriantiems pagrindams.

- Išorei.
- Atsparus oro veiksniams.
- Hidrofobinis.
- Giliai įsiskverbiantis.
- Skaidrus.
- „ThermoSan“ sistemos komponentai.
- Sąnaudos: ~ 150–250 ml/m<sup>2</sup>.

10 l

## Gruntiniai dažai

### Aqua Sperrgrund



### Vandeniui skiedžiami, sankibą gerinantys, izoliuojantys gruntavimo dažai vidui.

- Ekologiški.
- Gerai izoliuoja.
- Difuziški.
- Aukštos sukibimo gebos.
- Silpno kvapo.
- Atsparūs šarmams.
- Sąnaudos: ~ 90–110 ml/m<sup>2</sup>.

12,5 l

## „Caparol“ ekspertų patarimas

Gruntas – kiekvienos dangos sandaros pagrindas. Rūpestingai parinkus gruntą, kad tiktų prie pagrindo, ir profesionaliai nugruntavus, lengviau dengti viršutinį sluoksnį, mat nuo grunto labai priklauso visos sandaros ilgaikiškumas.

Be to, gruntas lemia dangos vaizdą ir techninius parametrus.

Mūsų bendradarbiai mielai jums patars.

# Skaidrūs, tirpikliniai gruntai

## Dupa-grund



### Tirpiklinis skvarbusis gruntas

- Išorei.
- Gerai sutvirtinantis pagrindą (senus dažų sluoksnius).
- Geriau įsiskverbiantis.
- Akytiems, sugeriantiems paviršiams.
- Pagrindams su prasimušusiomis druskomis.
- Sąnaudos: 150 – 300 ml/m<sup>2</sup>.

10 l; 5 l

## Tiefgrund TB



### Tirpiklinis specialusis gruntas

- Vidui ir išorei.
- Gerai įsiskverbiantis, sutvirtinantis.
- Minkštiems gipsiniams pagrindams.
- Skiedžiamas vaitspiritu.
- Sąnaudos: 150 – 300 ml/m<sup>2</sup>.

25 l; 10 l; 5 l; 1 l

## AmphiSilan Putzfestiger



### Tirpiklinis, silpno kvapo specialus gruntas problemiškiems pagrindams.

- Vidui ir išorei.
- Gilliai įsiskverbiantis.
- Neardo polistireno.
- Sutvirtinantis.
- Sąnaudos: 150 – 300 ml/m<sup>2</sup>.

10 l

# Pigmentiniai, vandeniu skiedžiami gruntai

## CapaGrund Universal



**Baltas dengiamasis, sukibtį gerinantis gruntas, blokuojantis kalkes.**

- Vidaus ir išorės mineraliniams paviršiams.
- Labai gerina sukibtį.
- Labai geros fizikinės reikšmės.
- Mažesnė rizika, kad išsikristalizuos druskos.
- Sąnaudos: 150 – 200 ml/m<sup>2</sup>.

12,5 l; 5,0 l; 2008 metais ir 10 l

## AmphiSilan Grundierfarbe



**Pigmentiniai, hidrofobiniai gruntiniai dažai**

- Išorei.
- Skiedžiami vandeniu.
- Atsparūs oro veiksniams.
- Specialūs silikoninės dervos dažams.
- Sąnaudos: 150 – 200 ml/m<sup>2</sup>.

120 l; 25 l; 12,5 l  
ColorExpress: 15 l

## SamtGrund E.L.F.



**Sukibtį gerinantis, hidrofobiniai gruntiniai dažai, be tekstūros.**

- Vidui.
- Balti, mažesnio akinančio poveikio.
- Paruošti dengti, ilga rišimosi trukmė.
- Difuziški; sd reikšmė <0,1 m.
- Sąnaudos: 130 ml/m<sup>2</sup>.

10 l; 2,5 l; 1 ir 3 bazės.

# Pigmentiniai, vandeniui skiedžiami gruntai

## Haftgrund



**Pigmentinis, sukibtį gerinantis gruntas dispersiniais ir dispersiniams silikatiniais dažams.**

- Vidui.
- Gerinantis sukibtį, išlyginantis.
- Be rūkodaros medžiagų.
- Ypač gipsinėms medžiagoms.
- Sąnaudos: 150–200 ml/m<sup>2</sup>.

25 l; 12,5 l; 5 l

## Putzgrund/Putzgrund 610



**Gruntiniai dažai ir sukibtį gerinantis sluoksnis faktūriniams dangoms, dengiant dekoratyviomis technikomis suteikia faktūrą.**

- Vidui ir išorei.
- Gera sukibtis.
- Leidžiama naudoti „Capatect-WDVS system A+B“ sistemoms.
- Sąnaudos: 250–350 ml/m<sup>2</sup>

**Putzgrund: 8 kg; 16 kg baltas/skaidrus**  
**Putzgrund 610: 25 kg baltas/skaidrus**

# Pigmentiniai, gruntiniai dažai

## Sylitol-Compact



**Tinka kaip sankibą gerinantis kontaktinis gruntas lygiems ir tankiems pagrindams ir seniems matiniams dispersiniams paviršiams, prieš dengiant dispersines silikatinines dangas.**

- Atsparūs oro veiksniams;
- Laidus CO<sub>2</sub>;
- Užpildantis plyšius;
- Išlyginantis faktūrą;
- Gera dengiamoji geba;
- Labai gera sankiba su mineraliniais pagrindais, taip pat ir senais, matiniais dispersinių dažų paviršiais.
- Sąnaudos: 200–250 ml/m<sup>2</sup>.

12,5 l

# Pigmentiniai, gruntiniai dažai

## AmphiSilan Compact



Skiedžiami vandeniu, užpildantys tarpinio sluoksnio ir viršutinio sluoksnio dažai, kuriuose vyrauja silikoninė derva, netolygiai užtrintam mineraliniam tinkui optiškai išlyginti arba pertinkuoto tinko ir pataisytų vietų faktūrai suvienodinti.

- Labai hidrofobiški
- Labai difuziški
- Mikroporėti, nesudaro plėvelės
- Taip pat tinkams, kuriuose gausu kalkių (Plc)
- Mineralų matiškumo
- Uždengia smulkius techninius tinko plyšius.
- Sąnaudos: 350-450 g/m<sup>2</sup>

15 kg

Asortimentas/gaminys	Savybės						Pagrindas				
	Paskirtis	Sutvirtinantis	įsiskverbimas	Geriantis sukibimą	hidrofobinis	Skiedžiamas vandeniu	mažai sugeriantis	sugeriantis	lybrantis	Kriedėjantis, tepant	izoliuojantis
skaidrus / skiedžiamas vandeniu									lengvas	lengvas	
OptiGrund E.L.F.	Vidui+išorei	++	++	-	++	ne	-	++	++	°	°
CapaSol LF Konzentrat	Vidui+išorei	+	+	-	°	iki 1:5	-	++	+	°	°
CapaSol LF	Vidui+išorei	+	++	-	°	maks. 10%	-	++	+	°	°
AmphiSilan Tiefgrund LF	Vidui+išorei	++	++	-	++	ne	-	++	++	°	°
Syllitol 111 Konzentrat	Vidui+išorei	++	++	-	°	iki 2:1	-	++	++	°	°
gruntiniai dažai											
Aqua Sperrgrund	Vidui	-	-	+	°	taip	+	-	-	-	+
skaidrus / tirpiklinis									storesnis	storesnis	
Dupa-grund	Išorei	++	++	-	-	ne	-	++	++	++	+
Tiefgrund TB	Vidui+išorei	+	++	-	+	iki 20%*	-	++	+	+	-
AmphiSilan Putzfestiger	Išorei	++	++	-	++	ne	-	++	++	++	+
pigmentiniai / skiedžiamas vandeniu											
CapaGrund Universal	Vidui+išorei	°	°	++	+	iki 3%	++	-	-	-	°
SamtGrund	Vidui	°	°	++	++	iki 5%	++	°	-	-	-
Haftgrund	Vidui	°	°	++	+	iki 3%**	++	-	-	-	-
Putzgrund/Putzgrund 610	Vidui+išorei	°	°	+	°	iki 10%	+	-	-	-	-
AmphiSilan Grundierfarbe	Vidui+išorei	°	°	++	++	iki 3%	++	-	-	-	°
pigmentiniai, gruntiniai dažai											
AmphiSilan - Compact	Išorei	-	-	++	+	iki 10%	-	++	-	-	-
Syllitol -Compact	Vidui+išorei	-	-	++	+	ne	-	++	-	-	-

++ labai gerai

+ gerai

° nelabai tinkamas

- netinkamas

\* su terpentino pakaitalu/vaistpiritu;

\*\* iki 5% su „Caparol LF“;

\*\*\* su „Dupa-grund“



**UAB "Caparol Lietuva"**

Didmeninė prekyba  
Kirtimų g. 41 A  
LT - 02244 Vilnius  
Tel: (+370) 52602015  
Fax: (+370) 52639283  
[www.caparol.lt](http://www.caparol.lt)  
[www.siltinimas.lt](http://www.siltinimas.lt)