



Vertimas iš vokiečių kalbos

Capatect-ArmaReno 700



**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH,
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober Ramštatas
11
CAP-998-007830**

**EN 998-1:2010
Tinko skiedinys CS III
Išorės darbams**

Reakcija į gaisrą	A2 -s1, d0
Vandens įgertis	W2
Vandens garų pralaidumas μ	≤ 25
Sukimbamasis stipris	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ esant A, B arba C lūžiui
Šiluminis laidumas λ 10, dry	$\leq 0,72 \text{ P } 50$ $\leq 0,78 \text{ P } 90$
Ilgalaikiškumas	NPD
Pavojingos medžiagos	NPD



Vertimas iš vokiečių kalbos

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CAP-998-007830

Produkto tipas
Tinko skiedinys CS III

Produkto tipas/ identifikavimo kodas
Capatect-ArmaReno 700
Identifikavimo numeris- žiūrėti produkto pakuotę

Paskirtis
Tinko skiedinys naudojamas kaip išorinė danga
Sienoms, kolonoms, luboms ir pan.

Gamintojas
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Eksploatacinių savybių patvarumo patikrinimas ir įvertinimas
Sistema 4

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į gaisrą	A 2- s 1, d 0	EN 998-1:2010
Vandens įgertis	W 2	EN 998-1:2010
Vandens garų pralaidumas μ	≤ 25	EN 998-1:2010
Sukimbamasis stipris	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Šiluminis laidumas	$\leq 0,72 \text{ P } 50$ $\leq 0,78 \text{ P } 90$	EN 998-1:2010
Ilgalaikiškumas	NPD	EN 998-1:2010
Pavojingos medžiagos	NPD	EN 998-1:2010

Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.
Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą- šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojas arba gamintojo vardu pasirašo:
Oliver Berg, Leitung PM + Technik FDT
(Vardas ir pareigos)

Ober-Ramstadt, 17.06.2013

(Parašas)



A. Klevinskienė
Administratore
Airida Klevinskienė