



Vertimas iš vokiečių kalbos

Capatect-Mineralputz

CE

**Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH,
Roßdörfer Straße 50,
64372 Ober Ramštatas
11
CAP-998-002923**

**EN 998-1:2010
Taurusis tinko skiedinys CS II
Išorės darbams**

Reakcija į gaisrą	A2 -s1, d0
Vandens įgertis	W2
Vandens garų pralaidumas μ	≤ 20
Sukimbamasis stipris	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ esant A, B arba C lūžiui
Šiluminis laidumas λ 10, dry	$\leq 0,82 \text{ P } 50$ $\leq 0,89 \text{ P } 90$
Ilgalaikiškumas	NPD
Pavojingos medžiagos	NPD



Vertimas iš vokiečių kalbos

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CAP-998-002923

Produkto tipas

Taurusis tinko skiedinys CS II

Produkto tipas/ identifikavimo kodas

Capatect-Mineralputz

Identifikavimo numeris- žiūrėti produkto pakuotę

Paskirtis

Tinko skiedinys naudojamas kaip išorinė danga
Sienoms, kolonoms, luboms ir pan.

Gamintojas

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

Eksploatacinių savybių patvarumo patikrinimas ir įvertinimas

Sistema 4

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į gaisrą	A 2- s 1, d 0	EN 998-1:2010
Vandens įgertis	W 2	EN 998-1:2010
Vandens garų pralaidumas μ	≤ 20	EN 998-1:2010
Sukimbamasis stipris	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	EN 998-1:2010
Šiluminis laidumas	$\leq 0,82 \text{ P } 50$ $\leq 0,89 \text{ P } 90$	EN 998-1:2010
Ilgalaikiškumas	NPD	EN 998-1:2010
Pavojingos medžiagos	NPD	EN 998-1:2010

Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.
Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą- šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojas arba gamintojo vardu pasirašo:

Oliver Berg, Leitung PM + Technik FDT

(Vardas ir pareigos)

Ober-Ramstadt, 17.06.2013



(Parašas)


Administratorė
Airida Klevinskiene