



Eksploatacinių savybių deklaracija  
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą

**Disbocret 507 MultiTec-Mörtel**

DIS-507-002975

1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:  
EN 1504-3:ZA.1a
2. Tipas, partija arba serijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą pagal 11 skyrių, 4 pastr.:  
partijos numeris, žr. produkto pakuotę.
3. Gamintojo nustatyta statybos produkto paskirtis arba nustatytos paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:  
betono pakaitalo produktai konstrukciniam ir nekonstrukciniam remontui  
skiedinio dengimas rankiniu būdu (3.1)  
skerspjuvio papildymas betonuojant (3.2)  
betono ir skiedinio dengimas purškimo būdu (3.3)  
armatūros perdangos paaukštinimas papildomu, cementu surištu  
skiediniu arba betonu (7.1)  
betono su kenksmingomis medžiagomis arba karbonizuoto betono pakaitalas (7.2)  
  
PCC skiedinys konstrukciniam ir nekonstrukciniam remontui  
(hidraulinio cemento pagrindu)
4. Pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktai pagal 11 straipsnį, 5 pastr.:  
DISBON GmbH  
Roßdörfer Str. 50  
64372 Ober-Ramstadt
5. Esant reikalui įgaliotojo, kuris įgaliotas užduotims pagal 12 straipsnį, 2 pastr., pavardė ir kontaktai:  
nereikšminga
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede  
Sistema 4
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:  
nereikšminga
8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam išduotas Europos techninis liudijimas, atveju:  
nereikšminga



9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Gniuždomasis stipris	R1 klasė	EN 1504-3:2005
Chloridų jonų koncentracija <sup>1)</sup>	≤ 0,05%	
Sukibties geba	≥ 0,8 MPa	
Suslūgimo, brinkimo suvaržymas <sup>2)</sup>	≥ 0,8 MPa	
Atsparumas karbonizacijai <sup>1) 3)</sup>	NPD	
Elastingumo modulis	NPD	
Terminis atsparumas	NPD	
Grublėtumas	NPD	
Šiluminio plėtimosi koeficientas <sup>4)</sup>	NPD	
Kapiliarinė vandens įgertis	NPD	
Reakcija į gaisrą	E klasė	
Pavojingos medžiagos	NPD	

<sup>1)</sup> Tik remontuojant armuotą betoną.

<sup>2)</sup> Nebūtina, jei atliktas terminio atsparumo bandymas.

<sup>3)</sup> Nereikia, jei remonto sistema apima OS sistemą, įskaitant pasiteisinusią apsaugą nuo karbonizacijos arba yra PC skiedinys (žr. EN 1504-2).

<sup>4)</sup> Tik polimeriniam betonui (PC).

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą yra 4 punkte nurodytas gamintojas.

Gamintojo arba gamintojo vardu pasirašo:

Jürgen Krichbaum, produktų grupės vadovas

Ober-Ramstadt, 2013 07 01

(parašas)



*A. Klevinskienė*  
Administratorė  
**Airida Klevinskienė**



CE

1119

DISBON GmbH  
Roßdörfer Str. 50  
64372 Ober-Ramstadt

09  
DIS-507-002975

EN 1504-3:2005

Betono pakaitalo produktas konstrukciniam ir nekonstrukciniam remontui

EN 1504-3:ZA.1a

Gniuždomasis stipris	R1 klasė
Chloridų jonų koncentracija <sup>1)</sup>	≤ 0,05%
Sukibties geba	≥ 0,8 MPa
Suslūgimo, brinkimo suvaržymas <sup>2)</sup>	≥ 0,8 MPa
Atsparumas karbonizacijai <sup>1)3)</sup>	NPD
Elastingumo modulis	NPD
Reakcija į gaisrą	E klasė



  
Administratorė  
**Airida Klevinskienė**