

Capadecor® Switch, Pearl und Perlateg

Perlų blizgesio pigmentai įspūdingai sienų apdailai su „DecoLasur Glänzend“, „ArteLasur“ ir „ArteLasur Color“.



Produkto aprašymas

Paskirtis	Perlų blizgesio pigmentai – tai šilko blizgesio, vienspalviai arba įvairiomis spalvomis mirguliuojantys ir metalo blizgesio pigmentai su efektais naudojant kartu su sienų lazūriniais dažais („DecoLasur Glänzend“, „ArteLasur“, „ArteLasur Color“).
Savybės	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sausasis pigmentas vidaus paviršiams ■ Besimainančių spalvų žaismas ■ Žėrintys efektai ■ Metalo žvilgesio efektas ■ Individualiai dozuojamas
Pakuotė/ indų talpa	100 g (pakuotės vienetas: 2 skardinės po 100 g).
Spalvos	<p>■ Pigmentai su metalo blizgesio efektu:</p> <p>Perlateg Gold = aukso blizgesio Perlateg Silber = sidabro blizgesio</p> <p>■ Vienspalviai žėrintys pigmentai:</p> <p>Pearl White = balti, žėrintys Pearl Red = raudoni, žėrintys Pearl Green = žali, žėrintys Pearl Blue = mėlyni, žėrintys</p> <p>■ Įvairiomis spalvomis besimainantys pigmentai (nelygu žiūrėjimo kampas):</p> <p>Switch Desert = raudoni, oranžiniai, geltoni Switch Lagoon = žali, turkio spalvos, mėlyni</p>
Laikymas	Sausai, vėsiai, bet ne šaltyje. Nepraimtos gamintojo pakuotės tinkamumo trukmė apie 2 m.
Papildomi produktai	„DecoLasur Glänzend“ (tech. inf. Nr. 570), „ArteLasur“ (tech. inf. Nr. 859), „ArteLasur Color“ (tech. inf. Nr. 900).

Dengimas

Tinkami pagrindai	Žr. naudotų papildomų produktų techninę informaciją.
Pagrindo paruošimas	<p>Žr. naudotų papildomų produktų techninę informaciją.</p> <p>Nuorodos, kaip apipavidalinti Sienų lazūriniai dažai yra skaidrūs produktai, per kuriuos persiviečia pagrindo spalva ir faktūra, todėl būtina padengti bandomąjį plotą.</p>



Medžiagos paruošimas

Rekomenduojame norimą priedo kiekį prieš tai sumaišyti su šiek tiek vandens ir maišyti ne trumpiau kaip 2 min. Vandens kiekis turi būti nedidesnis už trigubą pigmentų su efektais kiekį. Pvz., 50 g pigmento sumaišyti su 150 ml švaraus vandens.

Dengimo būdas

Dengiant lazūriniais dažais būtina laikytis tech. inf. nuorodų. Svarbu:

- Kuo lazūriniai dažai skaidresni (vadinasi, kuo mažiau įmaišyta spalvinamosios pastos), tuo naudoto pigmento efektas gaunamas stipresnis.
- Kuo pagrindo spalva tamsesnė, tuo didesnis pigmentų su efektais spalvingumas ir žėrintis efektas.
- Kuo paviršius lygesnis, tuo ryškesnis „Switch“ pigmentų spalvų žaismas.

Spalvų rekomendacijos efekto intensyvumui, poveikiui pailiuoti

Skirtingų pigmentų su efektais poveikis būna skirtingas, nelygu pagrindo spalva. Šiam efektui parodyti rekomenduojama tokia neutrali šviesinimo eilė:

3D Granit 5 3D Granit 20 3D Granit 40 3D Granit 55

Pagrindo spalvos įspūdingiems paviršiams su „Switch Desert“ gauti:

3 D Papaya 95 3D Cameo 95 3D Cameo 125 3D Barolo 125

Pagrindo spalvos įspūdingiems paviršiams su „Switch Lagoont“ gauti:

3D Flamenco 55 3D Malachito 120 3D Malachito 75 3D Verona 135

Sąnaudos

Patarinama naudoti 3-5%. Maišant „Perlatec Gold“, dėl aukso spalvos vyravimo rekomenduojame neviršyti 1-2%.

Pirmiausia reikia padengti bandomąjį plotą, kad būtų galima pataisyti arba susilpninti norimą efektą.

„DecorLasur Glänzend“, „ArteLasur“, „ArteLasur Color“ kiekis	2,5 l	5,0 l
1 %	25 g	50 g
2 %	50 g	100 g
3 %	75 g	150 g
4 %	100 g	200 g
5 %	125 g	250 g

Džiūvimas/Džiūvimo trukmė

Kai temperatūra +20°C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta maždaug per 4 val. Dengiant sienų lazūrinis dažus, laikytis tech. informacijų: Nr. 859, Nr. 570 ir Nr. 900 nuorodų.

Įrankių plovimas

Panaudotus įrankius plauti vandeniu, įpylus ploviklio.

Nuorodos

Dėmesio (atitinka spausdinimo metu turimas žinias)

Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą.

Atliekų tvarkymas

Perdirbti atiduodamos tik visiškai tuščios pakuotės. Medžiagos likučius sutvarkyti kaip mišrias statybos arba griovimo atliekas.

Techninė konsultacija

Visų praktikoje pasitaikančių pagrindų ir jų techninio apdorojimo šioje techninėje informacijoje aptarti neįmanoma.

Dengiant pagrindus, kurie čia nepaminėti, būtina kreiptis į mus arba mūsų firmos bendradarbius užsienyje. Mielai patarsime išsamiai ir atsižvelgdami į jūsų objektą.

Klientų aptarnavimo centras

UAB „Caparol Lietuva“, Kirtimų g. 41 A, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, faks. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt www.caparol.lt