



## Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CAP-2016-37\_2

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

**Lateksiniai šilko blizgesio vidaus dažai**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą

**CAPAROL Samtex 20 E.L.F.**

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija

**Vidaus dažai**

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją

**Vidaus paviršiams;**

**Ypač tinka paviršiams, kuriuos veikia didelės apkrovos;**

**Ant šiurkštaus pluošto, reljefinių arba spaustų tapetų, taip pat "Capaver Glasgewebe" stiklo audinio apmušalų**

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas

**DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Vokietija**

**Gamybos vieta DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt, Vokietija**

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, Vilnius**

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos **Sistema 2+**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: (notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita):

**Paskirtoji sertifikavimo įstaiga VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras atliko STR 1.01.04:2015 sistemai 2+ numatytus veiksmus ir 2019-11-22 išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. SPSC-9608.**

9. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos vertinimo dokumento numeris): **netaikoma**

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| Esminės charakteristikos                          | Eksploatacinės savybės  | Standarto reglamentuojančio bandymo metodą žymuo |
|---|---|--|
| Mechaninis atsparumas<br>(1 šlapio trynimo klasė) | < 5µm po 200 šveitimo ciklų   | DIN EN 13 300                                    |
| Dengiamumas                                       | 2 klasės, kai išėja 7 m <sup>2</sup> /l                                 |  |
| Atsparumas valymui,<br>dezinfekavimo priemonėms   | atsparūs vandeninėms<br>dezinfekavimo ir buitinėms<br>valymo priemonėms | DIN EN ISO 17025                                 |

11. Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą- šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojo arba gamintojo vardu pasirašo:

Dr. T. Brenner CC dažų ir tinkų vadovas

Dr. G. Schermann DAW grupės kokybės valdybos vadovas

Vertimas iš vokiečių kalbos.