



# CAPAROL

## modernių vidaus dažų programa

Aukštos kokybės, profesionalūs, ekologiški

Kokybę atitinkantis  
standartas  
**DIN EN 13 300**



# Vidaus dažai

Puikią kokybę ir gerą aptarnavimą garantuoja ilgalaikė patirtis

Vienas iš svarbiausių „Caparol“ kompanijos filosofijos principų ir paskatų – kurti ir gaminti medžiagas, atsižvelgiant į pirkėjų poreikius. Pirmumą mes teikiame naujausioms technologijoms, produkcijos kokybei ir ilgalaikėi partnerystei. Todėl mūsų gaminiai tampa vis populiareni ir yra nuolat paklausūs.

„Caparol“ ekologiškais vidaus dažais, pažymėtais žaliu E.L.F. ženklu, galime ne tik gražinti patalpas, bet ir kurti sveiką gyvenamąją aplinką savo namuose. Ekologiškiems „Caparol“ vidiniams dažams keliami itin aukšti reikalavimai. Mokslškai įrodyta, kad E.L.F. logotipu pažymėti dažai išskiria mažiau lakiųjų organinių junginių ir yra be plastiklių bei organinių tirpiklių. Pagal griežtas Europos Sąjungos direktyvas, nustatytas ribinis lakiųjų organinių junginių, leidžiamų (A/a kateg.), kiekis: 30 g/l (2010). Visuose „Caparol“ vidaus dažuose, pažymėtuose žaliu E.L.F. logotipu, yra mažiau nei 1 g/l lakiųjų organinių junginių (LOJ). Esant tokiam mažam LOJ kiekiui, neigiamos įtakos sveikatai neturi: džiūdami jie į patalpos orą išskiria praktiškai tik vandenį. Aukščiausios klasės E.L.F. produktai yra intensyvaus tyrimų bei vystymo, taip pat didelės techninės kompetencijos ir patirties rezultatas. Dažų veiksmingumas yra patvirtintas gausiomis nepriklausomų institutų ekspertizėmis ir yra mokslškai pagrįstas. Aplinkai ir sveikatai neabejingi vartotojai, pasirinkę ekologiškus „Caparol“ vidaus dažus E.L.F., turi puikią galimybę kurti sveiką gyvenamąją aplinką.

Kad būtų lengviau orientuotis mūsų asortimente ir greičiau išsirinkti gaminį, kokio jums reikia, gaminiai šioje brošiūroje suskirstyti pagal paskirtį:

- Universalūs dažai išorei ir vidui.
- Vidaus dispersiniai dažai.
- Vidaus lateksiniai dažai.
- „Wellness“ serijos dažai (ekologiški).
- Specialieji ir izoliuojamieji dažai.
- Vidaus glaistai.
- Vidaus gruntai.

Vienas iš pagrindinių savybių yra dažų atsparumas mechaninei apkrovai, kuris skirstomas į penkias atsparumo šlapiam trynimui klases. Pavyzdžiui, 3-čios klasės dažai pakankamai atsparūs trynimui įprastinėmis sąlygomis, o 1-os klasės labai atsparūs dilimui.

Be to, dažai skirstomi pagal blizgesio laipsnį, dengiamumo gebą (atsižvelgiant į medžiagos sąnaudas) ir technologines savybes.

Klientams, kurių reikalavimai ypač dideli, mes siūlome plonasluoksnius, šlapiam trynimui labai atsparius ir lengvai dengiamus gaminius.

**„Caparol“ vidaus dažai – visada aukšta kokybė ir puikus aptarnavimas!**




**„Amphibolin“ – unikalūs universalūs „Premium“ klasės dažai, atitinkantys E.L.F. kriterijus (be organinių tirpiklių, be plastiklių ir mažiau išskiriantys lakiųjų organinių junginių).**

„Amphibolin“ dažų receptūra sukurta pagal „Caparol“ švarių fasadų koncepciją „Caparol Clean Concept“ (CCC). Todėl jais nudažyti paviršiai yra labai atsparūs purvui. Kadangi „Amphibolin“ dažai mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių ir yra be organinių tirpiklių, jie be apribojimų gali būti naudojami gyvenamosioms, darbo ir poilsio patalpoms.

Be to, dažai pasižymi puikia dengiamąja geba, mažomis sąnaudomis, atsparumu plovimui ir dilimui. Šie dažai yra nepakeičiami, kai reikia dengti šilko matinio blizgesio plonasluoksnę dangą.



- Atsparūs purvui.
- Labai ekonomiški.
- Puikiai dengia visus paviršius.
- Savybė geriau atspindėti šviesą patalpą padaro iki 30 % šviesesnę.
- 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
- 2 dengiamumo klasė, kai sąnaudos 120 ml/m<sup>2</sup>.



**Amphibolin – CCC ir E.L.F. – aukščiausios klasės „Caparol“ produktas!**

# Vidaus dispersiniai dažai

## Premium klasė – 1 atsparumo klasė šlapiam trynimui

### PremiumClean

**Nauji matiniai vidaus dažai, pasižymintys labai geru paviršių atsparumu valymui ir mechaniniam poveikiui, pavyzdžiui, trynimui ir įbrėžimams.**

Šie dažai skirti vidaus sienoms ir luboms dažyti, kurios greitai tampa nešvarios. Ypač tinkami visiems paviršiams, kuriuos veikia didelė apkrova ir kuriuos reikia nuolat valyti.



Nuo Premium Clean dažais nudažyto paviršiaus galima pašalinti ne tik įprastus buitinius nešvarumus, atsiradusius nuo raudonojo vyno, kečupo, kavos ir pan., tačiau ir vandeninių flomasterių paliktas žymės. Premium Clean dažai atsparūs vandens pagrindu pagamintoms dezinfekcijos priemonėms.

Todėl šiuos dažus ypatingai tinka naudoti patalpoms, kurioms keliami ypatingai aukšti higienos reikalavimai, pvz. kaip ligoninėse, senelių namuose, taip pat prekybos centruose, viešbučiuose, svečių namuose, biuruose, mokyklose, vaikų darželiuose bei gyvenamosiose patalpose.

- Skiedžiami vandeniu, ekologiški ir silpno kvapo.
- Labai gerai valomi ir nenusitrina valant.
- Atsparūs vandens pagrindu pagamintoms dezinfekcijos ir buitinėms valymo priemonėms.
- 2 klasės dengiamoji geba, kai išėiga – 8 m<sup>2</sup>/l (125 ml/m<sup>2</sup>).





### PremiumColor

**Nauji vidaus dažai, kurie gali būti spalvinami labai sodriais spalvų atspalviais ir yra ypatingai atsparūs didelėms apkrovoms .**

Dažai sustiprinti Carbon plaušais, todėl paviršius tampa maksimaliai atsparus didelėms apkrovoms, net jį nudažius pačiais tamsiausiais atspalviais.

Dažai puikiai tinka patalpoms, kuriose vyksta didelis žmonių judėjimas, pavyzdžiui, laiptinėms, vestibuliams, parodų salėms, gamybinėms patalpoms dažyti. Dažai PremiumColor atsparūs vandens pagrindu pagamintoms plaunamosioms dezinfekcijos priemonėms, juose minimalus kiekis emisijų, nėra tirpiklių ir plastiklių. Šie dažai yra ekologiški ir jie ypatingai tinkami naudoti patalpoms, skirtoms vaikams, pvz., vaikų kambariuose, darželiuose, taip pat ir medicinos įstaigose.

- Skiedžiami vandeniu, ekologiški ir silpno kvapo.
- Spalvinami sodriais spalvų atspalviais.
- Sustiprinti Carbon plaušais.
- Lengvai dengiami.
- Išėiga – 125 ml/m<sup>2</sup>.



powered by



# Vidaus dispersiniai dažai

## Premium klasė - 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė



### Indeko-plus



#### Ypač ekonomiškai aukščiausios klasės vidaus dažai.

Aukštos kokybės matiniams įvairių patalpų sienų ir lubų sluoksniams dengti. Itin lengvai dengiami.

- Ekologiški.
- Labai balti.
- Visiškai matiniai.
- Puikiai padengia kontrastingiausius paviršius.
- Itin mažos sąnaudos.
- Dažytos sienos pralaidžios garams, tarsi kvėpuoja, todėl sukuriamas geras mikroklimatas.
- 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
- 1 dengiamumo klasė, kai sąnaudos 120 ml/m<sup>2</sup>.



### CapaSilan



#### Aukščiausios klasės geros dengiamosios gebos dažai silikoninės dervos pagrindu.

Aukščiausios klasės geros dengiamosios gebos dažai silikoninės dervos pagrindu. Jais labai patogu dažyti didelius paviršius, net esant ypač nepalankioms šviesos kritimo sąlygoms, pvz., krentant šoninei šviesai.

- Ekologiški.
- Matiniai.
- Puikiai padengia kontrastingiausius paviršius.
- Speciali dažų receptūra leidžia efektyviai be dryžių ir dėmių padengti didelius paviršius.
- Dažytos sienos pralaidžios garams, tarsi kvėpuoja.
- Mažos sąnaudos.
- 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
- 1 dengiamumo klasė, kai sąnaudos 140 ml/m<sup>2</sup>.



**Nurodymai, kaip naudoti:** prieš dažant kruopščiai išmaišyti dažus, paskui atskiesti vandeniu iki konsistencijos, atsižvelgiant į konkrečias dengimo sąlygas: aplinkos temperatūrą, oro drėgnumą.

### CapaDIN



#### Pripažinta vokiška kokybė – matiniai vidaus dažai.

Universalūs balti, matiniai, gerai dengiantys dispersiniai sienų ir lubų vidaus dažai, kuriuos ypatingai tinka naudoti objektuose, dideliems plotams dengti.

- Skiedžiami vandeniu ir nekenkia aplinkai.
- Mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, be tirpiklių, silpno kvapo.
- Difuziški.
- Lengvai dengiami.
- 2 dengiamumo klasė, kai išeiga 6 m<sup>2</sup>/l.



CapaDIN **Airfix** - paruošti ekonomiškai dengti voleliu ir beoriais purkštuvais.

### UniLatex



#### Matiniai lateksiniai vidaus dažai.

Ekonomiški lateksiniai vidaus dažai sienoms ir luboms padengti apkrovą išlaikančiais sluoksniais.

- Ekologiški ir silpno kvapo.
- Difuziški.
- Lengvai dengiami ir gerai dengiantys.
- 3 dengiamumo klasė, kai išeiga 6,0 m<sup>2</sup>/l.



#### Nurodymai, kaip naudoti:

Prieš dažant, dispersinius dažus būtina kruopščiai išmaišyti. Esant būtinybei vienalytei konsistencijai gauti rekomenduojama į indą įpilti nurodytą kiekį vandens. Dispersiniai dažai dengiami vidutinio ilgio plauko voleliu. Dažant ilgo plauko voleliu, dažų sluoksnis įgauna tekstūrą.

# Dispersiniai gruntiniai dažai

2 atsparumo šlapiam trynimui klasė



## SamtGrund E.L.F.

**Aukščiausios klasės, sukibimą gerinantys gruntiniai dažai vidaus patalpoms.**

Lygiems ir blogai sugeriantiems pagrindams padengti lygiu, sukibimą gerinančiu, struktūrą išlaikančiu paruošiamuoju gruntinių dažų sluoksniu. Jie gali būti naudojami prieš dengiant visais dispersiniais ir lateksiniais dažais.

Gaminys mažiau išskiria lakiųjų organinių junginių, jo sudėtyje nėra organinių tirpiklių, todėl naudojamas darbo ir gyvenamosioms patalpoms, kurioms keliami dideli higienos reikalavimai. Juo nugruntuotus paviršius žymiai geriau dengti sodriai nuspalvintais klasės vidaus dažais.

- Ekologiški.
- Lengvai dengiami.
- Paruošti dengti.
- Gerai pralaidūs garams.
- 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
- 2 dengiamumo klasė, kai išeiga 140 ml/m<sup>2</sup>.
- Ilgesnė džiūvimo trukmė - šiuos dažus patogu naudoti dideliems paviršiams dengti.





### Samtex 3 E.L.F.

#### Plonasluoksniai matiniai E.L.F. dažai.

Aukštos kokybės sienų ir lubų dažai. Lengvai ir ekonomiškai dengiami.

- Ekologiški.
- Matiniai.
- Neuždengia paviršiaus faktūros.
- Dažyti paviršiai pralaidūs garams, tarsi kvėpuoja, todėl sukuriamas geras mikroklimatas.
- 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
- 2 dengiamumo klasė, kai išėiga 140 ml/m<sup>2</sup>.



### Samtex 7 E.L.F.

#### Geriausias kainos ir kokybės santykis.

Aukštos kokybės universalūs dažai elegantiškiems šilko matinio blizgesio vidaus paviršiams sukurti. Itin tinka reljefiniams, faktūriniams ir stiklo audinio tapetams dažyti.

- Labai balti.
- Atsparūs dilimui.
- Lengvai valomi.
- Dažytos sienos pralaidžios garams, tarsi kvėpuoja, todėl sukuriamas geras mikroklimatas.
- 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
- 2 dengiamumo klasė, kai išėiga 140 ml/m<sup>2</sup>.



### Samtex 20 E.L.F.

#### Pripažinta kokybė.

Aukštos kokybės šilko blizgesio vidaus dažai, itin atspariems dilimui paviršių sluoksniams dengti. Puikiai tinka virtuvėms ir vonioms.

- Labai balti.
- Lengvai valomi.
- Atsparūs skystiems plovikliams.
- Dažytos sienos pralaidžios garams, tarsi kvėpuoja, todėl sukuriamas geras mikroklimatas.
- 1 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
- 2 dengiamumo klasė, kai išėiga 140 ml/m<sup>2</sup>.



**! Nurodymai, kaip naudoti:** Lateksiniai vidaus dažai dengiami vidutinio ilgio plauko voleliu ir išlyginama trumpaplaukiu voleliu.

# „Wellness“ serijos dažai, kad klimatas patalpose būtų sveikas



## Sensitiv

### Ekologiški dažai alergiškiems žmonėms.

„Caparol Sensitiv“ – tai aukštos kokybės vidaus dažai, kurių sudėtyje nėra konservantų, kenksmingų medžiagų ir alergenų (patvirtinta tyrimais, atliktais RWTÜV Esene, Vokietija). Dažai „Caparol Sensitiv“ ypač rekomenduojami patalpoms, skirtoms alergiškiems asmenims. Pavyzdžiui, vaikų kambariams, miegamiesiems, gyvenamosioms patalpoms, taip pat vaikų darželiams, mokykloms ir ligoninėms. Juose nėra konservantų, jie gaminami laikantis griežtų higienos reikalavimų.

- Higienos saugumo sertifikatas.
- Skirta alergiškiems asmenims.
- Puikiai dengiantys.
- Gerai pralaidūs garams ( $s_d < 0,1$  m).
- 2 dengiamumo klasė, kai išėiga 140 ml/m<sup>2</sup>.



## CapaSan

### Ekologiški vidaus dažai, gerinantys oro kokybę patalpose.

„CapaSan“ – pasaulinė naujovė ekologinių dažų gamyboje.

Dėl fotokatalizės reakcijos „CapaSan“ iš oro išvalo kenksmingas medžiagas ir mažina bakterijų nusėdimą ant dažytų paviršių. Taip pat leidžia sumažinti nemalonius kvapus, bakterijų, mikroorganizmų ir smalkių kiekį ore.

- Ekologiški.
- Gerai pralaidūs garams ( $s_d < 0,1$  m).
- Mažina kenksmingų medžiagų kiekį ore.
- Mažina bakterijų ir mikroorganizmų kiekį.
- 2 dengiamumo klasė, kai išėiga 140 ml/m<sup>2</sup>.



## Sylitol Bio Innenfarbe

### Aukštos kokybės ekologiški dažai silikatų pagrindu alergiškiems žmonėms.

Vidaus dažai „Sylitol Bio Innenfarbe“ puikiai tinka patalpoms, kuriose praleidžiama daug laiko. Specialios receptūros dažai ypač tinka alergiškiems žmonėms. Dėl natūralaus rišiklio (skystojo stiklo) šarmingumo lėčiau atsiranda pelėsinų grybų ir dumbliagyrybių drėgnose patalpose.

- Be alergenų.
- Lengvai dengiami.
- Higienos saugumo sertifikatas „Tinka alergiškiems asmenims“.
- Visiškai matiniai.
- Nedegūs, A2 klasė pagal DIN 4102.
- Gerai pralaidūs garams ( $s_d < 0,2$  m).
- 2 dengiamumo klasė, kai išėiga 140 ml/m<sup>2</sup>.

# Izoliuojamieji dažai ir dažai su aktyviomis medžiagomis

Naudojami ypatingiems atvejams



## Capatox

### Nuo pelėsiųjų grybų ir dumbliagybių.

Vandeninė gruntinė priemonė nuo vidaus ir išorės paviršių nuvalyti pelėsiųjų grybų ir dumbliagybių apnašas. Paruošta naudoti.

- Bespalvis.
- Paruoštas dengti.
- Tinka išorei ir vidui.
- Nekenksmingas žmonėms ir gyvūnams.
- Sąnaudos : 50 - 150 ml/m<sup>2</sup>.



## Indeko-W

### Fungicidiniai vidaus dažai.

Visiškai matiniai vidaus dažai be organinių tirpiklių pelėsiųjų grybų apniktiems ir pažeistiems vidaus paviršiams remontuoti, taip pat higienai palaikyti patalpose.

- Visiškai matiniai.
- Fungicidiniai.
- 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė.
- 2 dengiamumo klasė, kai sąnaudos 140 ml/m<sup>2</sup>.



# Izoliuojamieji dažai ir dažai su aktyviomis medžiagomis

Naudojami ypatingiems atvejams

Su tirpikliais

## Dupa-Inn



### Universalūs dažai

Beveik bekvapiai, greitai džiūstantys vidaus dažai, kuriems būdinga gera dengiamoji geba. Ypač tinka naudoti kaip vienasluoksnius izoliuojančius dažus paviršiams su nikotino ir išdžiūvusiomis vandens dėmėmis.

- Gerai izoliuoja.
- Atsparūs dilimui.
- Difuziški.
- Gera dengiamoji geba, todėl dažnai pakanka vieno sluoksnio.
- Lengvai dengiami.
- 2 dengiamumo klasė, kai išeiga 5 m<sup>2</sup>/l.

### Optimalus sprendimas, kai reikia izoliuoti

	AquaSperrgrund+ viršutinis sluoksnis	AquaSperrgrund+ Indeko-W	Dupa-inn
Nikotino dėmės gyv. patalpose			■
Vandens dėmės	■		■
Vandens dėmės su pelėsinų grybų apnašomis		■	
Tepalų ir riebalų dėmės	■		
Nikotino kvapo įsigėrusios kavinės, viešbučiai, biurai	■		■
Pramoninės patalpos ir sandėliai			■
Paviršiai po gaisro	■		■

Gruntiniai ir tarpiniai sluoksniai

## Caparol AquaSperrgrund



**Izoliacinis gruntas vidaus paviršiams katijoninės technologijos pagrindu. Apsaugo nuo nikotino, vandens, riebalų ir suodžių dėmių. Naudojamas kaip gruntinė priemonė prieš klijuojant tapetus.**

- Matinis.
- Gera difuzinė geba.
- Pasižymi geromis izoliacinėmis savybėmis.
- Negalima skiesti – nelieka katijoninio poveikio.
- Sąnaudos: 100 ml/m<sup>2</sup>.



**Nurodymai, kaip naudoti:** dengiant medžiagas, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių ir biocidinių priedų, būtina laikytis saugaus darbo taisyklių!

## Caparol-Glättpachtel



### Paruoštas naudoti pastos pavidalo glaistas.

Dispersinis pastos pavidalo tvirtas glaistas dideliems defektams, nelygumams arba plyšiams užpildyti, taip pat betoniniams, šiuurkštiems arba pažeistiems tinkuotiems paviršiams išlyginti. Lengvai dengiamas.

- Šviesiai pilkas (be pigmentų).
- Lengvai dengiamas ir išlyginamas.
- Vieno sluoksnio storis nuo 0,1 mm iki 3,5 mm.
- Nėra gipso, todėl „Caparol“ vidaus dažais galima dažyti iškart, nereikia papildomai gruntuoti.

## Caparol-Akkordspachtel fein



### Universalus dispersinis viršutinis glaistas nedidelėms išdaužoms, mažiems defektams ir plyšiams remontuoti.

- Nekenkiantis aplinkai ir silpno kvapo.
- Atsparus šluostymui, gerai prilimpa.
- Sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve.
- Elastingas krečiant ir išlyginant.
- Sąnaudos: purškiant – 1500 g/m<sup>2</sup> (1 mm storio sluoksniui); dengiant taškymo būdu 400-700 g/m<sup>2</sup>.

## Caparol-Akkordspachtel SF „plus“



### Purkšti paruoštas pastos konsistencijos glaistas dideliems sienų ir lubų paviršiams taupiai nupurkšti, nuglaistyti ir padengti taškymo būdu.

- Nekenkiantis aplinkai ir silpno kvapo.
- Atsparus šluostymui, gerai prilimpa.
- Sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve.
- Elastingas krečiant ir išlyginant.
- Sąnaudos: purškiant – 1500 g/m<sup>2</sup> (1 mm storio sluoksniui); dengiant taškymo būdu 400-700 g/m<sup>2</sup>.

## Caparol-Akkordspachtel SXL



### Paruoštas purkšti, gerai užpildantis glaistas profesionaliam naudojimui, ypač tinka naudoti ant objekte išlieto betono, silikatinių blokelių ir akytojo betono elementų.

- Nekenkiantis aplinkai ir silpno kvapo.
- Atsparus šluostymui, gerai prilimpa.
- Sausas šlifuojamas, drėgnas užtrinamas trintuve.
- Elastingas krečiant ir išlyginant.
- Sąnaudos: purškiant – 1600 g/m<sup>2</sup> (1 mm storio sluoksniui); dengiant taškymo būdu 500-800 g/m<sup>2</sup>.

## Caparol-Akkordspachtel KF



Paruoštas purkšti specialus glaistas sienoms ir luboms, kuriam būdingas didesnis atsparumas drėgmei, geresnė sukibtis ir gera geba užpildyti, dengiant didelius paviršius. Tinka betonui, pvz., monolitiniam betonui ir gelžbetoninėms luboms, mineraliniams tinkams, monolitiniams blokeliams, akytajam betonui, gipsinėms (gipskartonio), gipso plaušų plokštėms, taip pat stiklo pluošto tapetams ir faktūriniams tinkams, tinkuojant plonasluoksnio tinko metodu.



## OptiGrund E.L.F.

**Aukštos kokybės smulkios dispersijos gruntas akytiems, tepantiems, sugeriantiems paviršiams prieš dengiant dispersiniais dažais silikonių ir polimerizuotų dervų pagrindu.**

- Giliai įsiskverbia, sutvirtina paviršių.
- Išlygina gebą sugerti.
- Sumažina paviršiaus drėkstumą.
- „SilaCryl“rišiklio pagrindu.
- Sąnaudos: 150-200 ml/m<sup>2</sup>.



## CapaSol LF Konzentrat

**Gruntavimo priemonė akytiems, sugeriantiems pagrindams apdoroti prieš dengiant dispersines dangas. Prieš dengiant produktą, atskiesti santykiu 1:5**

**(1 dalis koncentrato 5 dalys vandens).**

- Mineraliniams paviršiams.
- Didelės koncentracijos.
- Išlygina gebą sugerti.
- Sąnaudos : 50- 200 ml/m<sup>2</sup>.



## FungiGrund

**Dezinfekuojamasis, giliai įsiskverbiantis gruntas.**

- Skaidrus.
- Naudoti tik neskiestą.
- Gerai įsiskverbia dėl katjoninės technologijos.
- Su fungicidinėmis ir alkicidinėmis savybėmis.
- Sąnaudos: 150-200 ml/m<sup>2</sup>.

Dėmesio! Dengiant būtina mūvėti apsaugines pirštines!



## Tiefgrund TB

**Giliai įsiskverbianti gruntavimo priemonė tepantiems ir kitiems probleminiams paviršiams sutvirtinti. Sudėtyje yra tirpiklių.**

- Gerai įsiskverbia.
- Sutvirtina pagrindą.
- Ypač rekomenduojama minkštiems gipsiniams paviršiams ir paviršiams su išsikristalizavusiomis druskomis.
- Sąnaudos: 150-300 ml/m<sup>2</sup>.



## CapaSol LF

**Standartinis gruntas sugeriantiems paviršiams prieš dengiant dispersinius dažus.**

- Mineraliniams pagrindams.
- Paruoštas dengti. Lengva dengti.
- Išlygina gebą sugerti.
- Sąnaudos : 50- 200 ml/m<sup>2</sup>.



## Putzgrund

**Gruntiniai dispersiniai dažai, kuriems būdinga gera sukibtis ir kurių sudėtyje yra kvarcinio smėlio, faktūriniams pagrindams sukurti prieš dengiant struktūrinius tinkus ir dekoratyvius sluoksnius.**

- Baltas.
- Gera sukibtis.
- Gera dengiamoji geba.
- Sąnaudos: 300- 350 g/m<sup>2</sup>.



**! Pastaba:** E.L.F. klasės gruntiniai dažai „SamtGrund“ – labai lygiems paviršiams gauti, žr. 4 p.

# Standartas DIN EN 13300

## Techniniai vidaus dažų duomenys

Gaminys	Spalva	ColorExpress	E.L.F.	Atsparumo šlapiam trynimui klasė	Dengiamumo klasė	Išėiga m <sup>2</sup> /l	Blizgesio laipsnis
Universalūs dažai							
Amphibolin	balti	taip	taip	1	2	8,0	šilko matiniai
Dispersiniai vidaus dažai							
PremiumClean	balti	taip	taip	1	2	8,0	matiniai
PremiumColor	balti	taip	taip	1	1	8,0	šilko matiniai
Indeko-plus	balti	taip	taip	2	1	8,0	visiškai matiniai
CapaSilan	balti	taip	taip	2	1	7,0	visiškai matiniai
Lateksiniai vidaus dažai							
Samtex 20 E.L.F.	balti	taip	taip	1	2	7,0	šilko blizgesio
Samtex 7 E.L.F.	balti	taip	taip	2	2	7,0	šilko matiniai
Samtex 3 E.L.F.	balti	taip	taip	2	2	7,0	visiškai matiniai
SamtGrund	balti*	taip	taip	2	2	7,0	visiškai matiniai
CapaDin	balti	ne	ne	3	2	6,0	matiniai
UniLatex	balti	taip	ne	3	3	7,0	matiniai
„Wellness“ serijos dažai							
CapaSan	balti	taip	taip	3	2	7,0	visiškai matiniai
Caparol Sensitiv	balti	ne	taip	3	2	7,0	visiškai matiniai
Sylitol Bio Innenfarbe	balti	taip	taip	3	2	7,0	visiškai matiniai
Dažai su aktyviomis medžiagomis ir izoliuojamieji dažai							
Indeko-W	balti	ne	ne	2	2	6,0	visiškai matiniai
Dupa-inn	balti	ne	ne	2	2	5,0	matiniai
AquaSperrgrund	balti	ne	ne	–	–	10,0	–

\* balti dažai atitinka spalvą Grau 60 iš spalvyno „Caparol 3D-System plus“, pilkšvai baltą.

### Atsparumas šlapiam trynimui

1 klasė	< 5 µm, kai mostų šepėčiu 200.
2 klasė	≥ 5 µm ir < 20 mm, kai mostų šepėčiu 200 (atitinka atsparumo dilimui klasę pagal anksčiau galiojusį standartą DIN 53 778).
3 klasė	≥ 20 µm ir < 70 µm, kai mostų šepėčiu 200 (atitinka atsparumo plovimui klasę pagal anksčiau galiojusį standartą DIN 53 778).
4 klasė	≤ 70 µm, kai mostų šepėčiu 40.
5 klasė	> 70 µm, kai mostų šepėčiu 40.



**CAPAROL**



**UAB "Caparol Lietuva"**  
Kirtimų g. 41 A  
LT - 02244 Vilnius  
Tel. +370 52602015  
Faks. +370 52639283  
[www.caparol.lt](http://www.caparol.lt)