



GREITAI IR GALINGAI

beorio purškimo technologija iš Caparol

THE POWER OF SURFACE.



KAM ŠVAISTYTI BRANGŲ LAIKĄ?

Vis dažniau dažytojai vietoj volelio renkasi purškimo aparatą. Ir tam turi svarių priežasčių – purškiant paviršius padengiamas daug greičiau nei tradiciškai dengiant voleliu. Be to, purškiant sukuriama idealiai lygus paviršius. Dažytojams svarbu ir tai, kad pats darbas yra fiziškai lengvesnis ir mažiau apkrauna nugarą. Aišku, darbo efektyvumas yra pagrindinis argumentas: išpurkšti didelį sienų plotą užtrunka daug trumpiau nei padengti voleliu. Per tą patį laiką galima atlikti daug daugiau darbų, o tai reiškia ir didesnę pelną.

TURINYS

Kodėl verta rinktis mechanizuoto dažymo technologiją?	4
Privalumai dažytojui	6
Visa produktų paletė iš vieny rankų	8
Atlikta su AIRFIX	12

IDEALUS PARTNERIS KURIANTIEMS ERDVES GERESNIAM GYVENIMUI

Daugiau nei 125 metus Caparol dirba, kad pastatai būtų dar gražesni, sveikesni gyventi, energetiškai efektyvūs ir tvarūs. Susipažinkite su mūsų kompleksiniais sprendimais. Patirkite paviršiaus galią!



THE POWER OF SURFACE.

KODĖL VERTA RINKTIS MECHANIZUOTO DAŽYMO TECHNOLOGIJĄ?

Šiuo metu tarp profesionalių dažytojų populiariausia purškimo technologija – beoris purškimas Airless. Iš tikrųjų, tai greičiausias būdas pasiekti aukščiausios kokybės rezultatą. Purškiant galima padengti faktiškai visus vidaus apdailos sistemos sluoksnius – glaistą, gruntą ir dažus.


Airless technologijoje nenaudojamas suspaustas oras. Dažų nereikia perpilti į atskiras talpas, jie imami tiesiai iš kibiro. Dažai pumpuojami į aparatą ir, veikiami didelio slėgio, išpurškiami į aplinką, kur susidūrę su oru, suskaidomi į smulkius lašelius, kurie tolygiai nugula ant dažomo paviršiaus. Sužinokite daugiau apie purškimo technologijos privalumus.



PAVIRŠIŲ PADENGSITE GREIČIAU

Jei reikia išdažyti didelį sienų plotą, pasitelkę purškimo technologiją darbus atliksite 30–40 proc. greičiau nei dengdami voleliu. Tai reikšmingas skirtumas, ypač, kai reikia nudažyti didelius angarus, salių, holų lubas ir sienų paviršius. Tai privalumas ir užsakovui, nes darbai bus įvykdyti greičiau, ir meistrų komandai, nes greičiau galės imtis naujo objekto.

- maksimalus greitis ir efektyvumas
- mažesnės darbo sąnaudos
- išaugęs pelningumas
- greita įrangos kaštų amortizacija



Dažoma 1000 m² vidaus sienų, uždengiama 100 m² aplinkinių plotų

■ Aplinkinių plotų uždengimas ■ Gruntavimas ■ Pirmas dažų sluoksnis ■ Įrangos valymas



LENGVESNIS DENGIMO PROCESAS



- 12,5 l kibiras sveria 20 kg: nešioti tokius kibirus yra sunku, ypačiai ant pastolių.
- Dažant 1 m² plotą, volelį reikia mirkyti į dažus 2,5 karto, tai sukuria nuolatinę apkrovą dažytojo nugarai.
- Dengiant rankiniu būdu, volelį reikia nuolatos lengvai spausti. Tai reikalauja papildomos energijos.



- + **Nereikia nešioti kibirų:** purškimo aparato žarna leidžia pasiekti net per kelis pastolių aukštus.
- + **Nebereikia mirkyti volelio į dažus** – purškimo procesas yra nepertraukiamas, dažai paduodami tiesiogiai iš konteinerio.
- + **Nereikia papildomų fizinių pastangų:** dažai išpurškiami ant sienos naudojant aukštą slėgį – prietaisas atlieka pusę fizinio darbo.
- + **Galima nudažyti sunkiai voleliu pasiekiamas vietas.**



ITIN LYGI DANGA

Purškiant smulkūs dažų lašeliai labai tolygiai padengia paviršius. Sukuriama nepriekaištinga, itin lygi, be faktūrė danga.

- Tolygus dažų padengimas ant įvairių pagrindų
- Aukštos kokybės galutinė danga



Greitas, tolygus padengimas

net ir dažant ryškiais atspalviais ar dengiant faktūrinius paviršius



Lygesnis, glotnesnis paviršius

vienodo intensyvumo atspalvis

PRIVALUMAI DAŽYTOJUI: PATOGU, LENGVA, VISUR PRITAİKOMA



Caparol nuo pat bendrovės įkūrimo 1895 m. išsikėlė sau tikslą – palengvinti dažytojo darbą. Inovacijų diegimas, bekompromisė produktų kokybė ir glaudus bendradarbiavimas su meistras lėmė, kad Caparol tapo prekinio ženklu, kuriuo labiausiai pasitiki profesionalūs dažytojai Europoje.

Tęsdami tradiciją, Caparol sukūrė Airfix: pagerintus dažus, kuriuos galima ne tik dengti voleliu, bet ir purkšti. Tai greičiausias ir lengviausias dažymo būdas. Dažai, kurie užtikrina puikius rezultatus. Dažai, kuriuos renka profesionalai. Sužinokite daugiau apie Airfix, kaip tokie produktai gali palengvinti dažytojo darbą.

PARUOŠTI PURKŠTI

Caparol Airfix produktai yra idealios purškimui konsistencijos ir yra paruošti naudoti be jokio skiedimo ar minimaliai praskiedžiant.




LYGUS PAVIRŠIUS

Dauguma apdailos produktų yra filtruojami vieną kartą, o Caparol Airfix produktai filtruojami du kartus. Tai leidžia sukurti itin lygią, praktiškai be faktūrę dangą.



ILGESNIS PURKŠTUKŲ EKSPLOATAVIMO LAIKAS

Gerai purkštukai yra brangūs, o dažai su abrazyvine medžiaga juos greitai sugadina. Dvigubo filtravimo, itin grynai Caparol Airfix produktai, užtikrina ilgesnį purkštukų tarnavimą.




UNIVERSALUS SUDERINAMUMAS

Nereikia specializuotos technikos: Caparol Airfix produktai yra tinkami naudoti faktiškai visoms purškimo mašinoms.



YRA DIDESNIŲ PAKUOČIŲ

Caparol Airfix produktai siūlomi ir didesnėse pakuotėse nei įprastai, pradedant nuo 15 litrų talpų. Tai palengvina darbą statybų aikštelėje ir leidžia optimizuoti kaštus.



PATIKRINTA KOKYBĖ

Kiekvienam produktui mes garantuojame Caparol kokybę, kuri yra pagrįsta ilgamete patirtimi ir ekspertizmu dažų industrijoje.



VISA PRODUKTŲ PALETĖ IŠ VIENŲ RANKŲ

Caparol tikslas – teikti aukščiausios kokybės produktus ir paslaugas profesionalams. Ar ne gerai, kai visus produktus galima įsigyti iš vienu rankų?

Viskas, ko jums reikia, reikia yra ...Airfix!
„Pagaminta purkšti“ asortimente rasite idealių produktų kiekvienam projektui. Glaistas, gruntas, dažai – viskas, ko jums reikia, iš Caparol.
Atraskite mūsų kompaktišką, tikslingai atrinktą Airfix asortimentą ir įsitikinkite aukšta produktų kokybe bei lengvu panaudojimu.

APATINIS TINKAS



Caparol Interior Klasikinis apatinis tinkas

- Lengvai dengiamas
- Tinka drėgnoms patalpoms
- Žemo įtempio – neskilinėja net ir plonas sluoksnis

GLAISTAS



Glättspachtel Klasikinis glaistas

- Lengvai glaistomas
- Gali būti užtrinamas arba šlifuojamas
- Nesušlūgsta, išdžiūvęs labai patvarus

Pagalbinis produktas, kurio negalima purkšti beorėmis sistemomis

Purškimo nustatymai:

Antgalis	Slėgis	Skiedimas
Standard 533	200 bar	5-7 %



Ratio-Spachtel

Purškiamas glaistas

- Purškimui pritaikytos konsistencijos
- Tolygiai šlifuojasi, mažai dulka
- Išdžiūvęs sluoksnis – tvirtas



GRUNTAS

CapaSol RapidGrund

Greitas ir našus gruntas

- Tiksotropinis su sumažintu nutekėjimo efektu, nevarva
- Tausoja sveikatą: be konservantų ir plastiklių

Purškimo nustatymai:

Antgalis	Slėgis	Skiedimas
Standard 533	150–180 bar	5–10 %

Purškimo nustatymai:

Antgalis	Slėgis	Skiedimas
Standard 692	50 bar	5–7 %



CapaDIN

Našūs dažai

- Pritaikyti purškimui
- Puikus kainos – kokybės santykis



CAPAROL Samtex 3

Klasikiniai, sveikatą tausojantys dažai luboms


- Lengvai dengiami purkštuvu arba voleliu
- Tausoja sveikatą: be konservantų ir plastiklių

Purškimo nustatymai:

Antgalis	Slėgis	Skiedimas
Standard 513	200 bar	0 %
HEA 515	180 bar	0 %
HEA 413	160 bar	0 %

Purškimo nustatymai:

Antgalis	Slėgis	Skiedimas
Standard 517	200 bar	0 %
HEA 517	180 bar	0 %
HEA 515	180 bar	0 %



CAPAROL Samtex 7

Klasikiniai, sveikatą tausojantys dažai sienoms

- Lengvai dengiami purkštuvu arba voleliu
- Tausoja sveikatą: be konservantų ir plastiklių
- Gera dengiamoji geba



Amphibolin

Aukščiausios kokybės multifunkciniai dažai

- Stipri sukibtis praktiškai su visais pagrindais, net metalu
- Vidaus apdailai ir fasadams
- Itin patvarūs, ilgaamžiai paviršiai
- Gera dengiamoji geba

Purškimo nustatymai:

Antgalis	Slėgis	Skiedimas
Standard 513	200 bar	0 %
HEA 515	140 bar	0 %
HEA 411	200 bar	0 %
HEA 413	140 bar	0 %

Purškimo nustatymai:

Antgalis	Slėgis	Skiedimas
HEA 515	140 bar	5 %
Standard 515	160 bar	5 %

ATLIKTA SU AIRFIX

Pavadinimas:

Kocherquartier

Vieta:

Schwäbisch-Hall, Vokietija

Iššūčiai:

- Architektų suprojektuotos ryškios, intensyvios spalvos
- Požeminis parkingas, silpnas apšvietimas
- Sudėtingi, nevienalyčiai, silpnos sukibties paviršiai
- Didelės nešvarumo apkrovos, reikalingas dažnas plovimas

Sprendimas:



Amphibolin dažai:

- Itin ryškūs atspalviai
- Labai aukšta dengiamumo klasė (+20 proc. nei įprastų šios kategorijos dažų)
- Didelis šviesio indeksas, patalpa optiškai šviesesnė
- Labai gera sukibties faktiškai su visais paviršiais, įskaitant metalą
- Lengvai valomi paviršiai





Pavadinimas:

Jelgavas valstybinė gimnazija

Vieta:

Jelgava, Latvija

Iššūķiai:

- Sisteminis vidaus apdailos sprendimas
- Ugdymo įstaiga – aukštesnės higienos normos, reikalingas sveikatą tausojantis sprendimas
- Laiko limitas – vidaus apdaila turėjo būti atlikta greitai

Sisteminis sprendimas

nuo pagrindo iki galutinio sluoksnio

- Visi sistemoje panaudoti produktai, tinkami Airfix beoriam purškimui ir dengimui rankiniu būdu. Greitai padengti dideli plotai ir atskiri elementai.
- Sveikatą tausojanti danga su CAPAROL Samtex.

Sprendimas:



Turite klausimų? Susisiekite su mumis.

DAW Lietuva

Ukmergės g. 223

LT-07156 Vilnius

info@daw.lt

caparol.lt

THE POWER OF SURFACE.

