



Vertimas iš vokiečių kalbos

Eksploatacinių savybių deklaracija

Pagal ES reglamentą Nr. 305/2011 III priedą
(statybinių medžiagų įstatymą)

Produktas

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 186M

Deklaracijos Nr.

CC_17_001_0253

Produkto tipas

Tinko skiedinys su neorganiniais rišikliais pagal DIN EN 998-1:2010

Paskirtis

Išorės tinko skiedinys

Gamintojas

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D- 64372 Ober-Ramstadt

Armavimo sistemos ir eksploatacinių savybių patvarumo patikrinimas

Sistema 3

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga

MPA Stuttgart / NB 0672

atliko bandymą dėl gaisrinės laikysenos pagal sistemą 3 ir nustatė
A2-s1, d0 klasę

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|--------------------------------|--|---------------------------------|
| Reakcija į gaisrą | A2-s1, d0 | EN 998-1:2010 |
| Vandens įgertis | W2 | |
| Gniuždomasis stipris | CS IV | |
| Vandens garų pralaidumas μ | ≤ 25 | |
| Sukimbamasis stipris | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ | |
| Šiluminis laidumas | $\leq 0,61, P=50\%$ $\leq 0,66, P=90\%$ | |
| Ilgalaikiškumas | NPD | |

* vertė pagal EN 1745: 2012.

Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą pagal ES Nr. 305/2011 - šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojas arba gamintojo vardas pasirašo

Hardy Rüdiger, techninio sk. vadovas

(Vardas ir pareigos)



Ober-Ramstadt, 2017 05 30

Airida Klevinskienė