

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr: CAP-998-823335

produkto

Histolith Trass-Sanierputz

Produkto tipo identifikavimo kodas

Remonto tinko skiedinys

Tipo, partijos, serijos numeris arba kitas ženklas statybiniam produktams identifikuoti

žr. produkto pakuotę

Gamintojo numatyta paskirtis arba statybinio produkto numatyta paskirtis

Tinko skiedinys CS II išorės ir vidaus sienoms, luboms, stulpams ir pertvaroms

Gamintojo pavadinimas

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH**Roßdörfer Straße 50****64372 Ober Ramštatas**

Sistema arba sistemos statybinio produkto eksploatacinėms savybėms įvertinti ir patikrinti

Sistema 4

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į gaisrą	A1	EN 998-1:2016
Vandens įgertis	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 h	EN 998-1:2016
Vandens garų pralaidumas μ	≤ 15	EN 998-1:2016
Sukimbamasis tempiamasis stipris	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (nutūkimo vaizdas A, B arba C)	EN 998-1:2016
Šiluminė varža $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$	$\leq 0,39 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, kai P= 50% $\leq 0,44 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, kai P= 90%	EN 998-1:2016
Ilgalaikė sukibtis (atsparumas šalčiui)	nenustatyta	EN 998-1:2016
Pavojingos medžiagos	nenustatyta	EN 998-1:2016

Produkto eksploatacinė savybė, atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Atsakingas už šios eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą yra vien tik gamintojas.

Ober Ramštatas

2022 06 27



Thomas Ellerhoff
Technischer Leiter Innenraum



Dr. Christian Brandes
Techniker Bauwerkserhaltung