# Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CAP-2016-11_1

*1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas*

**Gryno akrilato fasadiniai ir vidaus dažai**

*2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį*

**Amphibolin**

*3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija*

**Dispersiniai dažai vidui ir išorei**

*4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją*

**Vidaus paviršiams**

**Išorės paviršiams**

**Netinka šiltinimo sistemoms.**

*5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:*

**DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Vokietija**

*Gamybos vieta* **DAW SE, Roβdörfer Straβe 50 D-64372 Ober-Ramstadt, Vokietija**

*6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:* **UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, Vilnius**

*7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:*

**Sistema 2+**

*8. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas*

**Paskirtoji sertifikavimo įstaiga VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras atliko STR 1.01.04:2015 sistemai 2+ numatytus veiksmus ir 2019-11-22 išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. SPSC-9608.**

**Polimer Institut, atliko bandymus ir išdavė Bandymo protokolą Prüfbericht P 3875-2 ,**

**Dr. Robert-Murjahn-Institut GmbH atliko bandymus ir išdavė Bandymo protokolą Prüfbericht 2012/261-1,**

*9. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos vertinimo dokumento numeris):* **netaikoma**

*10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės*

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | Standarto reglamentuojančio bandymo metodą žymuo |
|---|---|---|
| Apsauga nuo lietaus (vandens sugerties klasė W3) | w < 0,1 [kg/(m$^2$ . h $^{0,5}$) (maž.) | DIN EN 1062-1 |
| Betono apsauga | Difuzijos ekvivalentas oro sluoksnio storiui $s_d$ $CO_2$ > 50 m, C1 | DIN EN 1062-1 |
| Mechaninis atsparumas (1 šlapio trynimo klasė) | < 5µm po 200 šveitimo ciklų | DIN EN 13 300 |
| Difuzijos koeficientas (klasė $V_2$) | $s_d$ dydis: ≥ 0,14 m - ≤ 1,4 (vid.), | DIN EN 1062-1 |
| Dengiamumas | 2 klasė, kai išeiga 8 m$^2$/l | DIN EN 13 300 |

*11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.*

*Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.*

Gamintojo arba gamintojo vardu pasirašo:

Dr. T. Brenner CC dažų ir tinkų vadovas

Dr. G. Schermann DAW grupės kokybės valdybos vadovas

*Vertimas iš vokiečių k.*