



## Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CAP-2016-1\_2

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

**Šilko matiškumo lateksiniai dažai**

2. Tipa, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą

**CAPAROL Samtex 10**

3. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija

**Didelių apkrovų veikiamiems vidaus paviršiams**

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją

**Didelių apkrovų veikiamiems vidaus paviršiams, dengiamiems šilko matiškumo baigiamąja danga. Tinka dažyti ypač lygias sienas ( glaistymo kokybė Q4 lygis) ir plonasluoksnius, faktūrinius pagrindus.**

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas

**DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Vokietija**

Gamybos vieta **DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt, Vokietija**

6. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, Vilnius**

7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos **Sistema 2+**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: (notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita):

**Paskirtoji sertifikavimo įstaiga VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras atliko STR 1.01.04:2015 sistemai 2+ numatytus veiksmus ir 2019-11-22 išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. SPSC-9608.**

9. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos vertinimo dokumento numeris): **netaikoma**

10. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Pagal
Mechaninis atsparumas (1 šlapio trynimo klasė)	< 5µm po 200 šveitimo ciklų	DIN EN 13 300
Dengiamumas	2 klasė, kai išeiga 7 m <sup>2</sup> /l.	
Atsparumas valymui, dezinfekcinėms valymo priemonėms	atsparūs vandeninėms dezinfekavimo priemonėms ir buitiniams valikliams	DIN EN ISO 17025

11. Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą- šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojo arba gamintojo vardu pasirašo:

Dr. T. Brenner CC dažų ir tinkų vadovas

Dr. G. Schermann DAW grupės kokybės valdybos vadovas

Vertimas iš vokiečių kalbos.