

Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CAP-2016-08_1

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

Sylitol®Finish 130

Silkatiniai fasado dažai

M-SK01

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį

žiūrėti produkto pakuotę

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją

Oro veiksniams atsparioms fasadų dangoms

Išlyginamosioms dangoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt, Vokietija

Gamybos vieta DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt, Vokietija

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: **UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, Vilnius**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos **Sistema 2+**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: (notifikuotosios įstaigos pavadinimas ir ID, sertifikatai ir kita): **Paskirtoji sertifikavimo įstaiga VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras atliko STR 1.01.04:2015 sistemai 2+ numatytus veiksmus ir 2019-11-22 išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. SPSC-9608.**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: (TVĮ pavadinimas ir identifikacinis numeris, ETĮ numeris, Europos vertinimo dokumento numeris):

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Pagal
Sausojo sluoksnio storis	100-200 µm, E ₃	DIN EN 1062
Vandens skvarbos norma	w dydis: ≤ 0,1 (0,08) [kg/(m ² · h ^{0.5})] (maža), W ₃	
Vandens garų pralaidumas sd reikšmė	< 0,14 (0.02) m (aukšta), V ₁	

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Šis raštas buvo sukurtas automatiškai ir galioja be parašo.