



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr: FW/815651/2014

1. <i>Gamintojo pavadinimas</i> <i>Platintojas</i>	Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co. K.G.; Roßdörfer g. 50, D64372 Ober-Ramstadt; Caparol Polska Sp z o.o. Pulawska g. 393; 02-801; Varšuva
2. <i>Produkto pavadinimas</i>	Caparol Samtex 3
3. <i>Produkto klasifikacija</i>	P.K.W. ir U. 20.30.11.0
4. <i>Produkto paskirtis ir taikymo sritis</i>	Dažai vidaus paviršiams
5. <i>Techninė specifikacija</i>	PN-EN 13300:2002 Dažai ir lakai. Vidaus sienų ir lubų paviršiai. Klasifikavimas.
6. <i>Deklaruojamos eksploatacinės savybės:</i>	
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės
Atsparumas šlapiam trynimui	2 klasė
Dengiamumas	3 klasė, kai sąnaudos 135 ml/m ²
Blizgesio laipsnis	visiškai matinis
Didžiausias grūdelių dydis	Mažiausias (<100 µm)
7. <i>Akredituotosios sertifikuojančios įstaigos ar laboratorijos pavadinimas ir sertifikato numeris arba tipo bandymų raporto numeris, jei tokia įstaiga dalyvavo naudotoje gaminio atitikties vertinimo sistemoje: nesusijęs.</i> Su visiška atsakomybe deklaruojame, kad produktas atitinka techninę specifikaciją, nurodytą 5 punkte.	

2014 m. gruodžio mėn. 1 d., Varšuva

Technologė
Bożena Serwatka-Berbeč

Vertimas iš lenkų k.