



Eksploatacinių savybių deklaracija

Produkto pavadinimas

Capatect Keramikkleber 084

Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris ir unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:

Nr.: EE_23_002_0377

Paskirtis

Cementinis skiedinys ir klijai, kuriems būdingas mažesnis slysmas, ilgesnis rišimosi laikas, atitinkantys padidintus reikalavimus, plytelėms ir plokštėms klijuoti. Naudojami vidaus ir lauko paviršiams. (C2 TE S1)

Gamintojas

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

Sistemos ir eksploatacinių savybių patvarumo patikrinimas

Sistema 3

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga

Polymer Institut Kiwa GmbH / Identifikacinis numeris: 1119

atliko tipo bandymą dėl esminių charakteristikų (išskyrus reakcijos į ugnį) pagal 3 sistemą

Notifikuotoji sertifikavimo įstaiga

MPA Stuttgart / Identifikacinis numeris: 0672

atliko tipo bandymą dėl reakcijos į ugnį pagal 3 sistemą ir nustatė:

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija	
Reakcija į ugnį	A2-s1, d0	EN 12004:2007 +A1:2012	
Sukibimo stipris	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		EN 12004:2007 +A1:2012
Pradinis tempimo stipris			
Patvarumas sukibimo stipris po terminio sendinimo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Patvarumas sukibimo stipris po laikymo vandenyje	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Patvarumas sukibimo stipris po šaldymo ir atšildymo ciklų	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		

Eksploatacinės produkto savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes.

Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 - šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojas arba gamintojo vardu pasirašo:

Hardy Rüdiger, techninės tarnybos Pastatų fasadų dangos vadovas

Ober-Ramstadt, 2023 04 15

(Parašas)