



Eksploatacinių savybių deklaracija

Pagal ES reglamentą Nr. 305/2011

Produktas

Capatect Dämmkleber 185
Partijos numeris nurodytas ant pakuotės
Deklaracijos Nr.

CAP-998-4670029

Produkto tipas

Tinko skiedinys su neorganiniais rišikliais pagal DIN EN 998-1:2010

Paskirtis

Tinko skiedinys lauko darbams

Gamintojas

**SIA DAW Baltica Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169, Latvija Tel.: +371 675 000 72;
www.caparol.lv**

Arnavimo sistemos ir eksploatacinių savybių patvarumo patikrinimas

Sistema 2+

Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į gaisrą	A1	EN 998-1:2010
Sukimbamasis stipris	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Vandens įgertis	W2	
Vandens garų pralaidumas μ	≤ 25	
Šiluminis laidumas $\lambda_{10, \text{dry}}$	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, P=90%	
Gniuždomasis stipris po 28 dienų	CS IV	
Pavojingos sudėtinės medžiagos	Žr. saugos duomenų lapą	

Aukštesniuose punktuose nurodytos produkto eksploatacinės savybės turi atitikti lentelėje deklaruotas eksploatacines savybes. Už šią eksploatacinių savybių deklaraciją yra atsakingas deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Gamintojas arba gamintojo vardu pasirašo:

Kokybės vadovas Vitālijs Seržans
(Vardas ir pareigos)

2018 03 06
Salaspilis