



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr.: CAP-998-831598

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas

Caparol Interior

2. Statybos produktui taikoma techninė specifikacija

Bendrosios paskirties (GP) tinko skiedinys vidaus sienoms, kolonoms, luboms ir pertvaroms

3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas

Caparol Polska Sp Z o.o., Pulawska g. 393; 02-801 Varšuva

4. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

UAB DAW Lietuva, Ukmergės g. 223-4, Vilnius

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos **Sistema 4**

6. Darnusis standartas:

EN 998-1:2016

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnusis standartas
Reakcija į ugnį	A1	EN 998-1:2016
Sukibimas	$\geq 0,1$ N/mm ² ; FP: A, B arba C	
Vandens įgertis	NPD	
Vandens garų pralaidumas	$\mu \leq 5/20$, pagal EN 1745	
Šilumos laidumas / tankis	$\lambda_{10, dry} \leq 0,45$ W/mK kai P=50 % $\lambda_{10, dry} \leq 0,49$ W/mK kai P=90 % pagal EN 1745	
Pavojingos medžiagos	NPD	

Produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes.

Deklaracija išduota remiantis Europos sąjungos reglamentu Nr 305/2011.

Atsakingas už šios eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą- šioje deklaracijoje nurodytas gamintojas.

Techninio skyriaus vadovas

Bożena Serwatka-Berbeć

2021 m. lapkričio 4 d., Varšuva