



Eksploatacinių savybių deklaracija  
Pagal ES reglamento Nr. 305/2011, III priedą

**Disbocret 535 BetonLasur**

DIS-535-009992

1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:

EN 1504-2: ZA. 1d ir ZA. 1e

2. Tipas, partija arba serijos numeris, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą pagal 11 skyrių, 4 pastr.:

partijos numeris, žr. produkto pakuotę.

3. Gamintojo nustatyta statybos produkto paskirtis arba nustatytos paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Paviršiaus apsaugos produktas – danga  
Apsauga nuo medžiagų įsiskverbimo (1.3)  
Drėgmės balanso reguliavimas (2.2)  
Didėjanti elektrinė varža (8.2)

4. Pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktai pagal 11 straipsnį, 5 pastr.

DISBON GmbH  
Roßdörfer Str. 50  
64372 Ober-Ramstadt

5. Esant reikalui įgaliotojo, kuris įgaliotas užduotims pagal 12 straipsnį, 2 pastr., pavardė ir kontaktai:

nereikšminga

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede

Sistema 4

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

*EN 1504-2, sistema 4;*

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam išduotas Europos techninis liudijimas, atveju:

Nereikšminga



9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Linijinė susitrauktis	NPD	EN 1504-2:2004
Šiluminio plėtimosi koeficientas	NPD	
Skersiniai, išilginiai pjūviai	NPD	
CO <sub>2</sub> pralaidumas	$s_D > 50 \text{ m}$	
Vandens garų pralaidumas	I klasė	
Kapiliarinė vandens įgertis ir vandens pralaidumas	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$	
Terminis atsparumas	NPD	
Atsparumas terminiam šokui	NPD	
Atsparumas chemikalams	NPD	
Geba uždengti plyšius	NPD	
Atplyšimo bandymas vertinant sukibtį	$\geq 1,0 (0,7)^1 \text{ N/mm}^2$	
Reakcija į gaisrą	E klasė	
Grublėtumas	NPD	
Dirbtinis atmosferos poveikis	NPD	
Antistatiškumas	NPD	
Sukibtis su drėgnu betonu	NPD	
Pavojingos medžiagos	NPD	

<sup>1)</sup> Reikšmė skliausteliuose yra mažiausia leistina reikšmė nuo atskaitos.

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Atsakingas už šios Eksploatacinių savybių deklaracijos išdavimą yra 4 punkte nurodytas gamintojas.

Gamintojo arba gamintojo vardu pasirašo:

Jürgen Krichbaum, produktų grupės vadovas

Ober-Ramstadt, 2013 07 01

(parašas)



*A. Klevinskienė*  
Administratorė  
**Airida Klevinskienė**



## CE

DISBON GmbH  
Roßdörfer Str. 50  
64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-535-009992

EN 1504-2:2004

Paviršiaus apsaugos produktas - danga

EN 1504-2: ZA. 1d ir ZA. 1e

CO <sub>2</sub> pralaidumas	s <sub>D</sub> > 50 m
Vandens garų pralaidumas	I klasė
Kapiliarinė vandens įgertis ir vandens pralaidumas	w < 0,1 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup>
Atplyšimo bandymas vertinant sukibtį	≥ 1,0 (0,7) <sup>1)</sup> N/mm <sup>2</sup>
Reakcija į gaisrą	E klasė

<sup>1)</sup> Reikšmė skliausteliuose yra mažiausia leistina reikšmė nuo atskaitos.