

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Spausdinimo data | Paskutinio leidimo data: 23.07.2019 |
| 1.1 | 2020.11.18 | 2020.11.19 | Pirmojo leidimo data: 23.07.2019 |

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Dangos vandens pagrindu paskirtis

Rekomenduojami naudojimo : Naudojant pagal paskirtį, nėra naudojimo apribojimų.
apribojimai

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Platintojas : UAB DAW Lietuva
Ukmergės g. 223-4
07156 Vilnius

Telefonas : +37052602015
Telefaksas : +37052639283
Elektroninio pašto adresas : info@daw.lt
Atsakingas/užpildęs asmuo

Gamintojas:

Įmonė : DAW SE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Telefonas : +496154710
Telefaksas : +49615471222

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris 1 : Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (visą parą)
+370 52 362052; +370 687 53378

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Odos jautrinimas, 1 kategorija

H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

Versija 1.1 Peržiūrėjimo data: 2020.11.18 Spausdinimo data: 2020.11.19 Paskutinio leidimo data: 23.07.2019
Pirmojo leidimo data: 23.07.2019

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

Pavojingumo frazės : H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Atsargumo frazės : P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Prevencija:

P262 Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių apsaugos priemones.

Greitoji pagalba:

P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas

2-metilizotiazol-3(2H)-onas

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1)

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : Vandeninis sintetinės dervos tinkas.

Komponentai

| Cheminis pavadinimas | CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris | Klasifikacija | Koncentracija (% w/w) |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|
| 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas | 26530-20-1 247-761-7 | Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 | >= 0,0025 - < 0,025 |

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

Versija 1.1 Peržiūrėjimo data: 2020.11.18 Spausdinimo data: 2020.11.19 Paskutinio leidimo data: 23.07.2019
Pirmojo leidimo data: 23.07.2019

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------------------|
| | 613-112-00-5 01-2120768921-45 | Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1B; H314 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 <u>Eye Dam. 1; H318</u> M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 10 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1 | |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas | 2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60 | Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 <u>Acute Tox. 2; H330</u> M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 1 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1 | >= 0,0025 - < 0,025 |
| 2-metilizotiazol-3(2H)-onas | 2682-20-4 220-239-6 613-326-00-9 01-2120764690-50 | Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 10 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1 | >= 0,0025 - < 0,025 |
| Cinko piritionas | 13463-41-7 236-671-3 | Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 | >= 0,0025 - < 0,025 |

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

Versija 1.1 Peržiūrėjimo data: 2020.11.18 Spausdinimo data: 2020.11.19 Paskutinio leidimo data: 23.07.2019
Pirmojo leidimo data: 23.07.2019

| | | | |
|---|--|--|----------|
| | 01-2119511196-46 | Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 | |
| | | M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 100 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 10 | |
| 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) | 55965-84-9 613-167-00-5 01-2120764691-48 | Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 | < 0,0002 |
| | | M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 100 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 100 | |
| Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte : | | | |
| Stiklas, oksidas, chemikalai | 65997-17-3 >= 1 - < 10 | 266-046-0 | |
| | 01-2119488048-29, 01-2119990048-30 | | |

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji pagalba : Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.
Jeigu jaučiatės blogai, kreipkitės į gydytoją (jeigu įmanoma,
parodykite etiketę).
Išnešti iš pavojingos aplinkos.
Pirmąją pagalbą teikiantis asmuo privalo pats save apsaugoti.

Įkvėpus : Išvesti į gryną orą.

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Spausdinimo data | Paskutinio leidimo data: 23.07.2019 |
| 1.1 | 2020.11.18 | 2020.11.19 | Pirmojo leidimo data: 23.07.2019 |

- Patekus ant odos : Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.
NENAUDOTI tirpiklių ir skiediklių.
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu ir muilu.
- Patekus į akis : Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- Prarijus : Kreiptis į gydytoją.
Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens.
Prarijus: NESKATINTI vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nežinomas.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : Informacijos neturima.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Naudoti vandens srovę, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminę medžiagą arba anglies dvideginį.
Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonės : Nežinomas.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Kilus gaisrui, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai, tokie kaip:
anglies monoksidas, anglies dioksidas ir nesudegę angliavandeniliai (dūmai).

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Neatidarytoms pakuotėms atvėsinti, naudoti vandens purlus.
Standartinė cheminio gaisro procedūra.
Produktas savaime neužsidega.

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Spausdinimo data | Paskutinio leidimo data: 23.07.2019 |
| 1.1 | 2020.11.18 | 2020.11.19 | Pirmojo leidimo data: 23.07.2019 |

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės : Avėti apsauginiais batais ar aulinukais su grublėtos gumos padais.
Medžiaga gali sudaryti slidžias sąlygas.
Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.
Nenuleisti į paviršinius vandenis ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapo 7 skyriuje.
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje. Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Naudoti tik esant tinkamam vėdinimui.
Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.
Nereikalaujama specialių techninių apsaugos priemonių.

Be to, būtina atsižvelgti į naujausią produkto techninę informaciją ir dengimo nuorodas www.caparol.lt.

Higienos priemonės : Plauti rankas prieš valgį, gėrimą ar rūkymą. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Irus, jei užšaldytas. Išlaikyti produkto kokybę, nelaikyti karštyje ar tiesioginėje saulės šviesoje. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų.

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

Versija 1.1 Peržiūrėjimo data: 2020.11.18 Spausdinimo data: 2020.11.19 Paskutinio leidimo data: 23.07.2019
Pirmojo leidimo data: 23.07.2019

Patarimai dėl sandėliavimo : Laikyti atokiau nuo oksiduojančių medžiagų, stiprių rūgščių ar šarminių medžiagų.

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Nenaudojama vidaus darbams.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Tokios informacijos nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

| Komponentai | CAS Nr. | Vertės tipas (Poveikio forma) | Kontrolės parametrai | Šaltinis |
|---|------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
| Stiklas, oksidas, chemikalai | 65997-17-3 | IPRD | 1 plaušeliai/cm ³ | LT OEL |
| Tolesnė informacija: Plaušelis čia apibrėžiamas kaip alveolinės frakcijos plaušelis, kurio ilgio ir pločio mažiausias santykis 3:1, mažiausias ilgis yra 5 μm (mikrometrai) ir didžiausias plotis yra 3 μm. Ore esančių plaušelių koncentracija nustatoma faziniu kontrastiniu optiniu mikroskopu membraninio filtro metodu | | | | |

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

| Medžiagos pavadinimas | Naudojimo pabaiga | Paveikimo būdai | Potencialus poveikis sveikatai | Vertė |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Diatominė žemė | Vartotojai | Nurijimas | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 18,70 mg/kg kūno svoris / diena |
| | Vartotojai | Įkvėpimas | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 0,05 mg/m ³ |
| | Darbuotojai | Įkvėpimas | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 0,05 mg/m ³ |
| Riebalų rūgštys, C16-18, cinko druska | Vartotojai | Nurijimas | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 8,30 mg/kg kūno svoris / diena |
| | Vartotojai | Sąlytis su oda | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 833,00 mg/kg kūno svoris / diena |
| | Vartotojai | Įkvėpimas | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 25,00 mg/m ³ |
| | Darbuotojai | Įkvėpimas | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 50,00 mg/m ³ |
| | Darbuotojai | Sąlytis su oda | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 830,00 mg/kg |

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

Versija 1.1 Peržiūrėjimo data: 2020.11.18 Spausdinimo data: 2020.11.19 Paskutinio leidimo data: 23.07.2019
Pirmojo leidimo data: 23.07.2019

| | | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | poveikis | kūno svoris / diena |
| Cinko piritionas | Darbuotojai | Sąlytis su oda | Ilgalaikis - sisteminis poveikis | 0,01 mg/kg kūno svoris / diena |

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

| Medžiagos pavadinimas | Aplinkos sritis | Vertė |
|--|--------------------------|---|
| Diatominė žemė | Nuotekų valymo įrenginys | 100 mg/l |
| Stiklas, oksidas, chemikalai | Gėlojo vandens nuosėdos | 174 mg/kg sauso svorio (s.sv) |
| | Antrinis apnuodijimas | 10,9 mg/kg maistas |
| | Jūros vanduo | 3,4 µg/l |
| | Nuotekų valymo įrenginys | 100 µg/l |
| | Jūros nuosėdos | 164 mg/kg sauso svorio (s.sv) |
| | Dirvožemis | 147 mg/kg sauso svorio (s.sv) |
| | Gėlasis vanduo | 6,5 µg/l |
| Riebalų rūgštys, C16-18, cinko druska | Dirvožemis | 35,6 mg/kg sausos svorio (s.sv) |
| | Gėlasis vanduo | 20,6 µg/l |
| | Jūros nuosėdos | 56,5 mg/kg sausos svorio (s.sv) |
| | Nuotekų valymo įrenginys | 52 µg/l |
| | Gėlojo vandens nuosėdos | 117,8 mg/kg sausos svorio (s.sv) |
| | Jūros vanduo | 6,1 µg/l |
| Cinko piritionas | Jūros nuosėdos | 0,0095 mg/kg sausos svorio (s.sv) |
| | Gėlojo vandens nuosėdos | 0,0095 mg/kg sausos svorio (s.sv) |
| | Dirvožemis | 1,02 mg/kg sausos svorio (s.sv) |
| | Nuotekų valymo įrenginys | 0,01 mg/l |

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių apsauga : Akiniai.

Rankų apsauga

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Spausdinimo data | Paskutinio leidimo data: 23.07.2019 |
| 1.1 | 2020.11.18 | 2020.11.19 | Pirmojo leidimo data: 23.07.2019 |

Medžiaga : Nitrilo guma
Pirštinių storis : 0,2 mm
Apsauginis indeksas : 3 klasė

Paaiškinimai : Prieš nusimaunant pirštines, nuplauti muilu ir vandeniu.
Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 374 reikalavimus.

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Saugi avalynė
Drabužiai ilgomis rankovėmis

Kūno apsaugos priemonės pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

Po sąlyčio odą reikia nuplauti.

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.
Dengiant purškimo būdu: nepralaidūs drabužiai.

Kvėpavimo organų apsauga : Įprastai nereikalaujama asmeninių kvėpavimo takų apsaugos priemonių.

Dengiant purškimo būdu: Neįkvėpti išpurškiamų dalelių.
Naudoti A2/P2 kombifiltrus.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda : Skystas
Spalva : Neturima duomenų
Kvapas : Neturima duomenų
Kvapo atsiradimo slenkstis : Nesusijęs
pH : 8 - 9
Koncentracija: 100 %
Lydimosi/užšalimo temperatūra : Nenustatyta
Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas : Nenustatyta
Pliūpsnio temperatūra : Netaikoma

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Spausdinimo data | Paskutinio leidimo data: 23.07.2019 |
| 1.1 | 2020.11.18 | 2020.11.19 | Pirmojo leidimo data: 23.07.2019 |

| | |
|--|-------------------------|
| Garavimo greitis | : Netaikoma |
| Viršutinė sprogo riba / Viršutinė degimo riba | : Nenustatyta |
| Žemutinė sprogo riba / Žemutinė degimo riba | : Nenustatyta |
| Garų slėgis | : Nenustatyta |
| Santykinis garų tankis | : Nenustatyta |
| Santykinis tankis | : Nenustatyta |
| Tankis | : 1,8 g/cm ³ |
| Tirpumas Tirpumas vandenyje | : Maišus |
| Pasiskirstymo koeficientas: n- oktanolis/vanduo | : Nenustatyta |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra | : Nenustatyta |
| Skilimo temperatūra | : Netaikoma |
| Klampa Dinaminė klampa | : Neturima duomenų |
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės | : Netaikoma |
| Oksidacinės savybės | : Netaikoma |

9.2 Kita informacija

Užsiliepsnojamumas
(skysčiai) : Produktas nėra labai degus.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Spausdinimo data | Paskutinio leidimo data: 23.07.2019 |
| 1.1 | 2020.11.18 | 2020.11.19 | Pirmojo leidimo data: 23.07.2019 |

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Nesuderinama su rūgštimis ir šarmais.
Nesuderinama su oksidatoriais.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Produktas:

Ūmus toksiškumas prarijus : Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentai:

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patinas): 318 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 0,58 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: OECD Bandymų gairės 403

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): 311 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 532 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 0,4 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

Versija 1.1 Peržiūrėjimo data: 2020.11.18 Spausdinimo data: 2020.11.19 Paskutinio leidimo data: 23.07.2019
Pirmojo leidimo data: 23.07.2019

Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg

2-metilizotiazol-3(2H)-onas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 120 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 0,145 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

cinko piritonas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 200 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50: 0,5 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1):

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 66 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 401

Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 0,17 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: OECD Bandymų gairės 403

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 141 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Produktas:

Paaiškinimai : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis odą.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Produktas:

Paaiškinimai : Pagal Europos Sąjungos klasifikavimo kriterijus, produktas nevertinamas kaip dirginantis akis.

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

Versija 1.1 Peržiūrėjimo data: 2020.11.18 Spausdinimo data: 2020.11.19 Paskutinio leidimo data: 23.07.2019
Pirmojo leidimo data: 23.07.2019

Komponentai:

cinko piritionas:

Vertinimas : Gali smarkiai pažeisti akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Produktas:

Paaiškinimai : Sukelia jautrinimą.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Produktas:

Toksiškumas žuvims : Paaiškinimai: Neturima duomenų.

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : Paaiškinimai: Neturima duomenų.

Komponentai:

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas:

M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai) : 10

M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai) : 1

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 2,2 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia (Dafnija)): 3,27 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Selenastrum capricornutum (žalieji dumbliai)): 0,11 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Spausdinimo data | Paskutinio leidimo data: 23.07.2019 |
| 1.1 | 2020.11.18 | 2020.11.19 | Pirmojo leidimo data: 23.07.2019 |

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

M faktorius (Ūmus
toksiškumas vandens
aplinkai) : 1

M faktorius (Lėtinis
toksiškumas vandens
aplinkai) : 1

2-metilizotiazol-3(2H)-onas:

M faktorius (Ūmus
toksiškumas vandens
aplinkai) : 10

M faktorius (Lėtinis
toksiškumas vandens
aplinkai) : 1

cinko piritonas:

M faktorius (Ūmus
toksiškumas vandens
aplinkai) : 100

M faktorius (Lėtinis
toksiškumas vandens
aplinkai) : 10

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1):

M faktorius (Ūmus
toksiškumas vandens
aplinkai) : 100

M faktorius (Lėtinis
toksiškumas vandens
aplinkai) : 100

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Neturima duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Komponentai:

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas:

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 2,92
n-oktanolis/vanduo Metodas: OECD Bandymų metodika 117

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Spausdinimo data | Paskutinio leidimo data: 23.07.2019 |
| 1.1 | 2020.11.18 | 2020.11.19 | Pirmojo leidimo data: 23.07.2019 |

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1):

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: <= 0,71
n-oktanolis/vanduo Metodas: OECD Bandytųjų metodika 117

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti atsižvelgta į pavojų aplinkai.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Medžiagos atliekos ir pakuotės tvarkomos pagal vietos, regiono, nacionalines ir tarptautines atliekų tvarkymo taisykles.

Atliekos negali patekti į nuotakynus.

Užterštos pakuotės : Perdirbimui atiduoti tik visiškai ištuštintas pakuotes.

Atliekų kodas : Panaudotas produktas, 080112, dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11*.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris

Nepriskiriama pavojingoms prekėms.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

Nepriskiriama pavojingoms prekėms.

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Spausdinimo data | Paskutinio leidimo data: 23.07.2019 |
| 1.1 | 2020.11.18 | 2020.11.19 | Pirmojo leidimo data: 23.07.2019 |

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nepriskiriama pavojingoms prekėms.

14.4 Pakuotės grupė

Nepriskiriama pavojingoms prekėms.

14.5 Pavojus aplinkai

Nepriskiriama pavojingoms prekėms.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Paaiškinimai : Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų įrašų apribojimo sąlygas: Numeris sąrašė 3.

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Šis produktas yra mišinys, kuriame susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų koncentracija yra lygi arba ne didesnė kaip 0,1 %, todėl nereikia apibrėžti galutinio produkto vartojimą ir parengti jo saugos įvertinimą.

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV : Niekas. Priedas)

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.
Netaikoma.

Lakieji organiniai junginiai : Direktyva 2004/42/EB,
< 2 %,
< 20 g/l.

Kiti nurodymai:

Vadovaukitės Europos Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe arba griežtesnių nacionalinių nuostatų, kai taikoma.

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Spausdinimo data | Paskutinio leidimo data: 23.07.2019 |
| 1.1 | 2020.11.18 | 2020.11.19 | Pirmojo leidimo data: 23.07.2019 |

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šiai medžiagai cheminės saugos vertinimas nėra privalomas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginių tekstas

- H301 : Toksiška prarijus.
- H302 : Kenksminga prarijus.
- H310 : Mirtina susilietus su oda.
- H311 : Toksiška susilietus su oda.
- H314 : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H315 : Dirgina odą.
- H317 : Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- H318 : Smarkiai pažeidžia akis.
- H330 : Mirtina įkvėpus.
- H331 : Toksiška įkvėpus.
- H400 : Labai toksiška vandens organizmams.
- H410 : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- H411 : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

- Acute Tox. : Ūmus toksiškumas.
- Aquatic Acute : Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai.
- Aquatic Chronic : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai.
- Eye Dam. : Smarkus akių pažeidimas.
- Skin Corr. : Odos ėsdinimas.
- Skin Irrit. : Odos dirginimas.
- Skin Sens. : Odos jautrinimas.
- LT OEL : Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore.
- LT OEL / IPRD : Ilgalaikio poveikio ribinis dydis.

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AICC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro skaidrusporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECl - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZLoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greičio temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

CT Amphisilan Fassadenputz K10, skaidrus

| | | | |
|---------|--------------------|------------------|-------------------------------------|
| Versija | Peržiūrėjimo data: | Spausdinimo data | Paskutinio leidimo data: 23.07.2019 |
| 1.1 | 2020.11.18 | 2020.11.19 | Pirmojo leidimo data: 23.07.2019 |

Tolesnė informacija

Kita informacija:

Šiam produktui pagal REACH (EB) reglamentą Nr. 1907/2006 netaikomas ribinės vertės darbo aplinkos ore apribojimas.

Naudojimo autorizacija pagal REACH 31 (1)(a) straipsnį – registruotos medžiagos, mišiniai, kurie atitinka pavojingų medžiagų klasifikavimo kriterijus pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 arba 1999/45(EB) – nebūtina.

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai:

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials

GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicology Data Network

Mišinio klasifikavimas:

Skin Sens. 1

H317

Klasifikavimo procedūra:

Skaičiavimo metodas

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu. Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

REACH informacija

REACH reglamento (EB Nr. 1907/2006) direktyvas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų įgyvendiname pagal mūsų įstatyminius įsipareigojimus. Mūsų saugos duomenys, atsižvelgiant į mūsų tiekėjų mums pateiktą informaciją, bus periodiškai tikslinami ir atnaujinami. Kaip įprasta, mes Jus informuosime apie šiuos pakeitimus. Kalbėdami apie REACH norėtume pabrėžti, kad mes, kaip tolesnis naudotojas, neturime savo registracijų, bet remiamės mūsų tiekėjų informacija. Kai tik ji mums pateikiama, mes atitinkamai pakeičiame saugos duomenis.

LT/LT