# Supertäck 2

Visiškai matiniai, šviesos neatspindintys dažai luboms, vidaus apdailai

## Produkto aprašymas

| | |
|---|---|
| Įvadas | Visiškai matiniai, lateksiniai dažai luboms. Padengtas paviršius neatspindi šviesos. Dažai puikiai tinka dideliems plotams dengti. Vidaus darbams. |
| Paskirtis | Luboms, vidaus darbams. |
| Savybės | ■ Aukštos dengiamosios gebos<br>■ Sukuria matines, šviesos neatspindinčias dangas |
| Pakuotė/indų talpa | 1 l<br>3 l<br>10 l |
| Spalvos | Balti |
| Blizgesio laipsnis | 2, visiškai matiniai |
| Laikymas | Laikyti vėsiai, bet ne šaltyje |
| Techniniai duomenys | Rišiklis: kopolimero lateksas<br>■ Šlapias trynimas: 2 atsparumo šlapiam trynimui klasė pagal EN 13 300.<br>■ Dengiamumas: 2 dengiamumo klasė, kai sąnaudos 125 ml/m$^2$ arba išeiga 8m$^2$/l. |
| Nuorodos | ES nustatytas leidžiamas ribinis LOJ kiekis tokiems A/a kategorijos produktams: 30 g/l (2010).<br>Šiame produkte yra iki 30 g/l LOJ.<br>Dažams suteiktas EU ekologinis ženklas *Ecolabel.* |

## Dengimas

| | |
|---|---|
| Įvadas | Puikiai tinka dengti anksčiau dažytus paviršius, betono, tinkuotus pagrindus, gipskartonio plokštes, tapetus. |
| Pagrindo paruošimas | Pagrindas turi būti tvirtas, švarus, sausas, neriebaluotas, išlaikantis apkrovą, be sukibtį mažinančių dalelių. Stipriai įgeriančius paviršius nugruntuoti „CapaSol LF". Anksčiau dažytus paviršius - nuplauti. Jei ant sienų, lubų yra nikotino dėmių, prieš dažant, paviršių nugruntuoti „IsoSpärr Ultra".<br>Prieš dengiant nedažytus paviršius, būtina patikrinti prdukto sukibtį su paviršiumi. |
| Skiedimas | Vandeniu |

CAPAROL

| | |
|---|---|
| Sąnaudos | Išeiga: 6-8 m²/l<br>Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo savybių bei dengimo metodo. |
| Dengimo sąlygos | Dengiant aplinkos, produkto ir pagrindo temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +8°C. |
| Džiūvimas/Džiūvimo trukmė | Dulkės nelimpa: po 1 val.<br>Kitą sluoksnį galima dengti: po 4 val.<br>Visiškai išdžiūsta: po kelių dienų.<br>(Nurodytas džiūvimo laikas, kai temperatūra +23°C, o santykinis oro drėgnumas 50%.) |
| Įrankiai | Teptuku, voleliu arba beoriu purkštuvu.<br><br>**Dengimas beoriu purkštuvu:**<br>Purkštukas: 0,017-0,021colio<br>Purškimo slėgis: 150 – 180 bar<br>Purškimo kampas: nesvarbu<br>Skiedimas: vandeniu |
| Įrankių plovimas | Vandeniu |

## Nuorodos

| | |
|---|---|
| Valymas ir priežiūra | Baigus darbus, įrankius kruopščiai nuvalyti ir tik tada nuplauti vandeniu. |
| Atliekų tvarkymas | Saugoti, kad dažų likučiai nepatektų į kanalizaciją. Juos sutvarkyti pagal šalyje galiojančius teisės aktus. Pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Perdirbti atiduoti tik visiškai tuščias pakuotes. |
| Klientų aptarnavimo centras | UAB DAW Lietuva<br>8 5 260 2015<br>info@daw.lt |



Ši techninė informacija parengta pagal naujausią technikos lygį ir firmos patirtį. Atsižvelgiant į tai, kad pagrindai ir objektų sąlygos gali būti labai įvairios, pirkėjas/vartotojas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo savo atsakomybe patikrinti gaminius, ar jie tinka numatytam darbui esamomis objekto sąlygomis, atliekant darbą kvalifikuotai ir profesionaliai. Išleidus naują informacijos leidimą, šis spaudinys nustoja galiojęs. Ar ši informacija aktuali, visada galite pasitikrinti www.caparol.lt.

**SIA DAW Baltica** · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
**SIA DAW Baltica Eesti filiaal** · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
**UAB DAW Lietuva**, Ukmergės g. 223-4, LT-07156 Vilnius, tel. 8 5 2602015, el.p. info@daw.lt, www.caparol.lt